

## 9. Prodotti per impieghi generali

### FIXALL HIGH TACK

#### DESCRIZIONE

**Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm<sup>2</sup>)**

#### CARATTERISTICHE

- **Forza elevata: 320 Kg/10 cm<sup>2</sup>**- prodotto polimerizzato
- Senza solventi basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

#### APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117922	FIXALL HIGH TACK	Bianco	cartuccia 290 ml	12
130263	FIXALL HIGH TACK	Bianco	tubo 125 ml	12
113657	FIXALL HIGH TACK	Bianco	sacchetto 600 ml*	12



QUI SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	3 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	50±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,47 g/ml (DIN 53479)
Resistenza a lacerazione	3,00 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Recupero elastico	> 75%
Modulo elastico	1,60 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	> 500% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	Si