SPAZZOFIX PVC

Profilo sagomato per spazzolino AIRSTOP - per interno

Profili rigidi in PVC appositamente sagomati per accogliere lo spazzolino di tenuta AIRSTOP in tutte e 3 le sue misure. Prodotto del sistema **reNova** per migliorare le prestazioni termiche e diminuire la dispersione di calore del cassonetto.

Contribuisce a rendere la cavità del cassonetto una cavità basso-ventilata come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-2.

Tale profilo va utilizzato all'interno della cavità del cassonetto.



Campi d'applicazione

Il profilo SPAZZOFIX PVC va applicato, nel caso di cassonetto con ispezione frontale, incollandolo direttamente sul bordo del pannello isolante EXTRAPAV, per chiudere la fessura tra il cassonetto ed avvolgibile. Nel caso di cassonetto con ispezione da sotto invece va applicato incollandolo sotto la barra di contenimento del pannello FLEXOTERM. Si può applicare

praticamente in ogni situazione ed è in generale da preferire alla versione in alluminio da esterno in quanto molto più versatile. Il profilo deve essere incollato utilizzando MS POLIMERO (pagina 34). Ricordiamo che, per evitare di frenare la discesa dell'avvolgibile ad avvolgimento manuale, si deve applicare un solo spazzolino, o all'interno o all'esterno.

Codice	Descrizione	Lungh. Barra (metri)	Q.tà conf. (barre)	Q.tà conf. (metri)	Classe
RVRFIXPVCP10	PORTASPAZZOLINO INTERNO	3,0	10	30	1

Ordine minimo: 1 confezione

SISTEMA AIRSTOP

Profilo SPAZZOFIX e spazzolino AIRSTOP da 20 mm - per interno

Il profilo SPAZZOFIX e lo spazzolino AIRSTOP in un unico sistema pronto per l'applicazione. Maggiore velocità di preparazione e posa in quanto lo spazzolino è già tagliato a misura e inserito nel profilo di lunghezza 3 m.



Ī	Codice	Descrizione	Lungh. Barra (metri)	Q.tà conf. (barre)	Q.tà conf. (metri)	Classe
	RVRSISAIRP10	Sistema AIRSTOP Spazzolino 20 mm	3,0	10	30	1

Ordine minimo: 1 confezione

SISTEMA AIRSTOP FAST

Profilo SPAZZOFIX adesivizzato e spazzolino AIRSTOP da 20 mm - per interno

Il profilo SPAZZOFIX adesivizzato e lo spazzolino AIRSTOP in un unico sistema pronto per l'applicazione. Maggiore velocità di preparazione e posa in quanto lo spazzolino è già tagliato a misura e inserito nel profilo di lunghezza 3 m.



Codice	Descrizione	Lungh. Barra (metri)	Q.tà conf. (barre)	Q.tà conf. (metri)	Classe
RVRSISAIRPFA	Sistema AIRSTOP adesivizzato Spazz. 20 mm	3,0	10	30	1

Ordine minimo: 1 confezione

