

SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIPIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



SPRANGA UNIVERSALE meccanica

Le SPRANGHE UNIVERSALI rappresentano la soluzione ideale per rinforzare e difendere porte, persiane, scuri, porte finestre, serrande e basculanti per garage, ed offrono un'elevata protezione contro lo sfondamento ed il trapano. Si applicano con facilità in orizzontale o verticale, sono accorciabili, o allungabili con un semplice kit, e sono predisposte al funzionamento con qualunque tipo di cilindro profilato. Disponibili anche versioni con antifurto elettronico incorporato.

CARATTERISTICHE

Cassa:

composta da copertura esterna, in acciaio verniciato di spessore 1,8 mm, ripiegata a forma di U e da guide interne dei catenacci in acciaio.

Testate:

in zama verniciata, per il fissaggio e la guida dei catenacci, con funzione, anche estetica, di protezione delle estremità della cassa in caso di accorciamento.

Catenacci:

tubolari con estremità di ancoraggio in acciaio massiccio Ø 14 mm. Catenacci con corsa 7,5 cm.

Meccanismo:

- a cremagliera, predisposto per doppio o mezzo cilindro profilato con nottolino universale o DIN a 30°;
- accorciabilità fino a 65 cm semplicemente tagliando la cassa ripiegata ed i tubolari interni con l'aiuto dell'apposito accessorio fornito in dotazione;
- allungabilità fino a 4 m e oltre per porte basculanti da garage, grazie al kit di allungamento (art. 4008.0410), disponibile a richiesta;
- predisposizione per l'applicazione di una maniglia preesistente (es. portefinestre) e/o per un cilindro passante di una serratura con interasse di 70-72-78-85-90-92 mm (predisposizione dell'interasse regolabile).

Rosetta di sicurezza:

in acciaio massiccio, cromato (per SPRANGHE bianche, grigie e nere) o ontonato (per SPRANGHE marroni) con regolabilità di 5 mm per adattarsi alla sporgenza del cilindro, dotata di:

- piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato;
- viti di fissaggio in acciaio inox, a passo metrico, per porte di spessore max. 70 mm.

Controbocchette:

2 in acciaio verniciato per il montaggio orizzontale, complete di spessori in plastica. Cavallotto regolabile in acciaio verniciato e bocchetta a pavimento in acciaio zincato per il montaggio verticale. Viti di fissaggio autofilettanti per l'installazione su legno, ferro o alluminio, e tasselli per il fissaggio a muro.

Fornite con:

(tutti gli accessori per qualunque tipo di montaggio, sono compresi nella confezione, eccetto per SPRANGHE artt. 4008.260 e 4008.300)

- viti autofilettanti per l'installazione su superfici sufficientemente spesse;
- piastre di fissaggio in acciaio zincato con perni filettati e dadi, per l'installazione su superfici con spessore ridotto;
- grano in acciaio per il fissaggio del cilindro sul supporto e relativa chiave a brugola;
- coperture con funzione estetica per le viti interne;
- mostrine in plastica a copertura del foro maniglia e dell'asola per il cilindro profilato (già applicate);
- accessorio guida per l'accorciamento della SPRANGA;
- mostrine cilindro interne.

Confezione:

tubolare individuale personalizzata.

A richiesta:

- kit di allungamento SPRANGA: la lunghezza della serratura si incrementa di 160 cm (art. 4008.0410);
- pomolo fisso con mostrina ovale in ottone massiccio verniciato (art. 4008.0387);
- maniglie con mostrine ovali per SPRANGA UNIVERSALE e quadro maniglia lungo per sostituzione maniglia preesistente (artt. 4008.0600 - 4008.0610 - 4008.0620);
- versioni prive di specifici gruppi accessori (ad esempio: senza rosetta di sicurezza) con detrazione.

COLORI DI SERIE


- bianco (.159)
- grigio alluminio (.456)
- marrone (.163)
- nero (.205)

Far seguire al codice articolo, il codice del colore desiderato (.159 .456 .163 .205). Es. 4008.170.163= SPRANGA UNIVERSALE meccanica lunghezza 170 cm colore marrone.

N.B. cilindro non fornito in dotazione.

DATI TECNICI

VISUALIZZA APPLICAZIONI



SPRANGA UNIVERSALE MECCANICA

Art. N.	Lunghezza della serratura cm	Peso unitario g
4008.170	170 accorciab. fino a 65	5600
4008.240	240 accorciab. fino a 65	7100
4008.260	260 accorciab. fino a 65	6600
4008.300	300 accorciab. fino a 65	7500

- Articoli forniti senza accessori (ordinabili separatamente).
- Articoli gestiti con commessa speciale.