

Per entrata 8 mm e superiore

Campo di applicazione Asta leva Plus				Cremonese AR			
ABB	Lunghezza del componente	Altezza leva	Tipo di movimento angolare	Lunghezza del componente	Altezza maniglia	NSP	Tipo di movimento angolare
431 – 510	600	144	Movimento angolare speciale corto → <i>da pagina 227</i>	460	120	N	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
511 – 600			Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	600	170	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
601 – 800	690	246	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	690	263	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
801 – 1000	890	396	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	890	413	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
1001 – 1200	1090	496	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	1090	513	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
1201 – 1400	1290	546	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	1290	563	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
1401 – 1600	1490	546	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	1490	563	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
1601 – 1800	1690	546	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	1690	563 / 1000	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
1801 – 2000	1890	546	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	1890	1000	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
2001 – 2200	2090	546	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	2090	1000	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>
2201 – 2400	2290	546	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>	2290	1000	S	Movimento angolare standard → <i>da pagina 226</i>



INFORMAZIONI

A partire da ABB 2401 mm, è necessaria una chiusura centrale.

4.8.2.2.2 Entrata da 8 a 50 mm



8	431 – 710	600	200	144	J	N	J	–	Roto Sil	795496
15	601 – 800	690	200	246	J	N	–	1	Roto Sil	2007107
25	801 – 1000	890	200	396	J	N	–	2	Roto Sil	2007108
30	1001 – 1200	1090	200	496	J	N	–	2	Roto Sil	2007109
35	1201 – 1400	1290	200	546	J	N	–	2	Roto Sil	2007110
40	1401 – 1600	1490	200	546	J	N	–	3	Roto Sil	2007111
45	1601 – 1800	1690	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	2007112
50	1801 – 2000	1890	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795503
	2001 – 2200	2090	200	546	J	J	–	4	Roto Sil	2007114
	2201 – 2400	2290	200	546	J	J	–	4	Roto Sil	2007115



INFORMAZIONI

Dispositivo falsa manovra (arresto asta leva) premontato di serie.