Per entrata 8 mm e superiore

Campo di applicazione	Asta leva Plus			Cremonese AR			
ABB	Lunghezza del componente	Altezza leva	Tipo di movimento angolare	Lunghezza del componente	Altezza maniglia	NSP	Tipo di movimento angolare
431 – 510	600	144	Movimento angolare speciale corto → *da pagina 227*	460	120	N	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
511 – 600			Movimento angolare standard → *da pagina 226*	600	170	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
601 – 800	690	246	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	690	263	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
801 – 1000	890	396	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	890	413	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
1001 – 1200	1090	496	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	1090	513	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
1201 – 1400	1290	546	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	1290	563	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
1401 – 1600	1490	546	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	1490	563	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
1601 – 1800	1690	546	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	1690	563 / 1000	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
1801 – 2000	1890	546	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	1890	1000	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
2001 – 2200	2090	546	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	2090	1000	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*
2201 – 2400	2290	546	Movimento angolare standard → *da pagina 226*	2290	1000	S	Movimento angolare standard → *da pagina 226*

INFORMAZIONI
A partire da ABB 2401 mm, è necessaria una chiusura centrale.

4.8.2.2.2 Entrata da 8 a 50 mm



8 15 25 30 35 40 45 50	431 – 710	600	200	144	J	N	J	–	Roto Sil	795496
	601 – 800	690	200	246	J	N	–	1	Roto Sil	795497
	801 – 1000	890	200	396	J	N	–	2	Roto Sil	795498
	1001 – 1200	1090	200	496	J	N	–	2	Roto Sil	795499
	1201 – 1400	1290	200	546	J	N	–	2	Roto Sil	795500
	1401 – 1600	1490	200	546	J	N	–	3	Roto Sil	795501
	1601 – 1800	1690	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795502
	1801 – 2000	1890	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795503
	2001 – 2200	2090	200	546	J	J	–	4	Roto Sil	795504
	2201 – 2400	2290	200	546	J	J	–	4	Roto Sil	795505

INFORMAZIONI
Dispositivo falsa manovra (arresto asta leva) premontato di serie.