Articolazione in acciaio stampato con nervature di rinforzo, ad alta resistenza. Posizionamento automatico nelle tre posizioni (fisse). Articolazione assemblata senza uso di rivetti

Pressed steel joint with reinforcing rib, high grade. Automatic positioning in three (fixed) positions. The joint is assembled directly on the rung, without using rivets

Gancio con anima interna in acciaio e rivestimento in plastica. Robusto e resistente, facile da usare

Fastening core made of steel, covered with plastic: sturdy and resistant

Piedino bi-componente
La parte aderente al suolo (in gomma SBS) garantisce alta aderenza antiscivolo e massima stabilità. Kit ruote incluso in tutti i modelli

Bi-component external foot. Wheels kit included in all models

Manopola dell'articolazione in alluminio ultra-resistente, ergonomica, di facile impugnatura e comodo utilizzo

Bumper with rounded edges. Ergonomic hand grip, easy to handle

Montante interno rinforzato, in alluminio estruso. Speciale, con camera e nervature di resistenza passanti su tutto il profilo. Presa ergonomica

Internal Upright in extruded aluminium. Special, with chamber and resistance ribs on the whole profile. Ergonomic handle

Paracolpi a protezione dell'estremità dei pioli

Bumper with rounded edges

Piolo mm. 30x30 con zigrinatura antiscivolo

mm 30x30 rung with non-slip knurling

Piedino interno antiscivolo. Permette l'utilizzo del solo tronco interno della scala

Non-slip internal foot. The internal ladder section can be used alone

Con barra stabilizzatrice a norma EN 131-4

With stabilizer bar according to EN 131-4

Tronco esterno svasato: l'assemblaggio dei montanti esterni e dei pioli assicura una grande robustezza della scala

External Upright in extruded aluminium. Rounded ergonomic profile

RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 136

Ref.		m	m	H x L x P m	m	m	mm	kg	m^3	EAN
AL065	**4+4**	3,32	4,96	1,27x0,65x0,29	2,10	4,12	73x26	14,00	0,24	8013186 220706
AL070	**5+5**	3,86	6,04	1,55x0,74x0,29	2,66	5,24	73x26	17,00	0,33	220713
AL075	**6+6**	4,40	7,12	1,83x0,74x0,29	3,22	6,36	73x26	21,00	0,44	220720
AL080*	**7+7**	4,94	8,21	2,11x0,82x0,29	3,78	7,48	73x26	25,70	0,51	220737

(*) D.Lgs. 81/08 - Portata 130 kg