

Unità mobile d'aspirazione

CTL MIDI I

Codice: 574832

25.07.2025



Compatta. Mobile. Studiata nei minimi dettagli.

Vantaggi e benefici

- › Mobile: ideale per quando si è in giro, grazie alle dimensioni compatte, al peso contenuto e al robusto telaio
- › Intuitivo: comando touch per la gestione intuitiva dell'unità mobile d'aspirazione
- › Lavori duraturi fino al riempimento completo del sacchetto filtro grazie alla pulizia manuale
- › Alloggiamento per tubo d'aspirazione interno per un trasporto sicuro e pulito del tubo d'aspirazione liscio
- › Risparmia il tragitto fino all'aspiratore – mediante la tecnologia Bluetooth® integrata, l'unità mobile d'aspirazione si avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza
- › Superficie di appoggio piana – ideale per riporre utensili e materiali di lavoro
- › Manutenzione semplice: sostituzione del filtro principale dall'esterno
- › Tubo d'aspirazione liscio con geometria conica per operazioni efficienti senza bloccaggi e forte potenza di aspirazione
- › Avvolgimento cavo applicato esternamente con meccanismo di ribaltamento per lo svolgimento con una rotazione
- › SYS-Dock con T-LOC per accoppiare il Systainer in un batter d'occhio

Principali applicazioni

- › Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
- › Aspirazione di elettroutensili per piccoli e brevi lavori di levigatura, fresatura, segatura o foratura direttamente in loco
- › Ideale per l'impiego mobile nei lavori di manutenzione e montaggio e per la pulizia finale
- › Ideale per aspirazione di umido e secco (per l'aspirazione di umido si richiede uno speciale filtro per liquidi)

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

filtro principale; sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT; Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Dati tecnici

Potenza	350 – 1200	W
Portata max.	3700	l/min
Depressione massima	24000	Pa
Superficie filtrante	3369	cm ²
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	7,5	m
Contentore/volume sacchetto filtro	15/12,5	l
Misure (L x P x H)	470 x 320 x 495	mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2200	W
Classe di polvere	L	
Lunghezza cavo elettrico	7,5	m
Peso del prodotto senza accessori	12,1	kg

FESTOOL

Dati tecnici

Peso di trasporto con accessori	14,2	kg
Tipo di azionamento	Rete	
Tecnologia	Bluetooth®	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Aspirare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	70	dB(A)
Aspirare: Serie di normative EN	60335-2-69	
Aspirare: Incertezza (rumore) K	3	dB

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Comando a distanza	CT-F I	202098	4014549277225
 Set di pulizia universale	D 36 UNI-RS-Plus	576842	4014549381960
 Set per la pulizia in edilizia	D 36 BA-RS	203433	4014549307663
 Set lubrificante	D 36 BU-RS	203434	4014549307670
 Prolunga	D 36 VR-K AS 3x	203137	4014549302378

Materiale di consumo

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Sacchetto filtro SELF CLEAN	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15	204308	4014549332160
 Sacco filtro Longlife	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15	204309	4014549332177
 Maniglione	SB-CT COMP	204310	4014549332184
 Filtro principale	HF-CT COMP	204200	4014549332122
 Filtro principale	HEPA-HF-CT COMP	204201	4014549332139

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25 E	577498	4014549412985
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25 E-Set	577536	4014549413739
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25	578331	4014549445426



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool

FESTOOL