




Resistenza allo scasso
STANDARDApplicare su
MULTI MATERIALETipo di applicazione
Multi-applicazione**Modelli 118 / 148 Standard****Caratteristiche**

- Modelli con caratteristiche standard come da sezione precedente.
- Viti di fissaggio ridotte: lunghezza ridotta rispetto allo standard, necessaria per utilizzare frontali aventi spessore inferiore a 2,5 mm. (alternativa: distanziali per 118 presenti nella sezione accessori)
- Predisposto per guida scrocco: equipaggiato con ricevi scrocco scaricato nella zona centrale.
- Per utilizzo con serrature a rullo o frontali con guida scrocco compatibili.
- Posizione fori di fissaggio non standard: interasse traslato di 1 mm rispetto alla posizione standard (si riduce la distanza tra fori di fissaggio e superficie di battuta del ricevi scrocco).



Codice	Tensione	Contatto di lavoro	Contatto a riposo	Antiripetitore	Antiripetitore a commutazione	Fermo a giorno (meccanico)	Viti di fissaggio ridotte	Predisposto per guida scrocco	Posizione fori di fissaggio non standard
E118EA7166	10-24V AC/DC	●				●	●		
E118E500A71	10-24V AC/DC	●				●			●
E118E130A71	10-24V AC/DC	●				●		●	
NEW E148EA7166	10-24V AC/DC	●		●	●	●	●		
NEW E148E130A71	10-24V AC/DC	●		●	●	●		●	
NEW E148E530A71	10-24V AC/DC	●		●	●	●		●	●

Sicurezza operativa
MEDIOSicurezza operativa
STANDARD