


DETTAGLIO TECNICO RASOMURO

RASOMURO technical detail



- Telaio perimetrale in alluminio estruso ossidato, trattabile con pitture murali protetto da pellicola asportabile.
- Extruded aluminum perimeter frame, treatable with murals.
- Guarnizione perimetrale in gomma bianca ad anima rigida.
- Rigid core perimeter white gasket.
- Bordo quadro in massello rivestito sui 4 lati, con rivestimento tipo primer sovraverniciabile adatto a pitture murali.
- Solid framework coated on 4 sides, with primer coating suitable for wall paints.
- Copertura in MDF mm 5 rivestita con film aggrappante tipo primer sovraverniciabile adatto a pitture murali.
- Cover with MDF 5 mm film-coated with gripping type primer suitable for wall paints.
- Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo.
- Hot pressed alveolar type internal structure.
- Cerniera a scomparsa
- Concealed Hinge
- Serratura magnetica
- Magnetic lock



Profilo/sezione Minima = 50 mm spessore, leggero, versatile e reversibile.
 Minima Profile/section = 50 mm thickness, simple, adaptable and reversible.

UN UNICO TELAIO RASOMURO

one unique RASOMURO frame

PER MURATURA O CARTONGESSO, DECIDI DIRETTAMENTE IN CANTIERE COME INSTALLARLO.
Masonry or drywall, you can choose how to install it on site.

CARATTERISTICHE PECULIARI TELAIO:

- Anta reversibile spingere/tirare con medesimo telaio
- Anta con mano in cementite, imballata in scatola di cartone
- Telaio con tappi su alloggiamento cerniere per evitare imbrattamenti di intonaco in fase di posa
- Telai e ante con imballi separati
- Cerniere regolabili su tre assi
- Telaio anodizzato argento con pellicola protettiva
- Telaio già assemblato più pannello truciolato in legno
- Squadre corredo si possono inserire sia con muratura che con cartongesso

- Door with possible inward/outward opening in the same frame
- Door with cementite packed in cardboard box
- Frame with caps for hinge housing to avoid any possible plaster daubing in the mounting step
- Frame provided with chipboard model to ensure a fast, easy mounting and optimal final results
- Frame and doors with separated packagings
- 3 axis adjustable hinges
- Anodized silver frame with protective film
- Frame already assembled plus wooden chipboard
- Square brackets can be inserted both with masonry and with plasterboard

