



DCD805

Trapano Avvitatore con percussione compatto 2 Velocità XR 18V BRUSHLESS

Specifiche

Voltaggio della batteria	12 V
Capacità mandrino	1.5-13 mm
Velocità senza carico (BPM)	0-11,050/0-34,000
Max. Capacità di perforazione (muratura)	13 mm
Capacità della batteria	5 Ah

Velocità senza carico (RPM)	0-650/0-2,000
Peso del prodotto	1.34 Kg
Batteria inclusa	Sì
Numero di impostazioni di velocità	2
Potenza di uscita	500 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	90 Nm
Velocità variabile	Sì
Fonte di alimentazione	Cordless
Max. Capacità di perforazione (metallo)	13 mm
Colpi al minuto	0-11,050/0-34,000
Lunghezza del prodotto	177 mm
Max. Capacità di perforazione (legno)	55 mm



DCF850

Avvitatore impulsi 1/4" compatto XR 18V



Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Velocità senza carico (RPM)	0-1000/2800/3250
Altezza prodotto	200 mm
Numero di modalità	3
Tasso di impatto per min.	0-3800

Peso del prodotto	0.9 Kg
Potenza di uscita	475 W
Luce a led	Sì
Coppia massima	205 Nm
Fonte di alimentazione	Cordless
Lunghezza del prodotto	101 mm



DCH172

Trapano a percussione SDS Plus 18V XR Brushless 16mm - 2 x 5Ah



- Motore Brushless da 18V per un'autonomia prolungata e manutenzione ridotta.
- Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm. Capacità massima di foratura di 24mm.

In aggiunta caratteristiche

- Perform & Protect: la migliore vibrazione della categoria a 6,3 m/s, che riduce al minimo l'affaticamento dell'utilizzatore.
- Design compatto, leggero ed ergonomico per un maggiore comfort e supporto durante lunghi periodi di funzionamento.
- Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire un'ottima visibilità durante l'uso.

Specifiche

Larghezza del prodotto	73 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Velocità senza carico (RPM)	1060
Peso (batteria inclusa)	2.4 Kg
Fonte di alimentazione	Cordless
Mandrino a cambio rapido	No
Scheggiatura	No
Max. Capacità di perforazione (legno)	16 mm
Lunghezza del prodotto	283 mm
Controllo delle vibrazioni	Sì
Altezza prodotto	193 mm



DCG405

Smerigliatrice 125mm 18V 5.0Ah Brushless

- Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco.
- Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile.
- Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato.
- Protezione disco ad attacco rapido.
- L'impugnatura laterale a due posizioni offre maggiore comfort e controllo.

Specifiche

Batteria	18V 5.0 Ah
Potenza resa	800 Watt
Velocità a vuoto	9000 giri /min
Max. diametro del disco	125 mm



DCBP518

18V Batteria XR Litio POWERSTACK 5Ah con celle a sacchetto

- Compatibile con tutti gli strumenti e caricabatterie XR 18V.
- Indicatori a 3 LED (sia interni che esterni) per la visualizzazione dello stato di ricarica delle batterie.
- Batteria coperta da 3 anni di garanzia estesa, soggetta a registrazione.

Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	5 Ah
Lunghezza del prodotto	132 mm
Larghezza del prodotto	85 mm
Altezza prodotto	64 mm
Peso	0.75 Kg

Include

- (1) Batteria DCBP518 5Ah 18V POWERSTACK

Panoramica del prodotto

- LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA ora disponibile nella versione da 5AH. Il 50% di potenza in più. Consente una maggiore velocità di applicazione e una maggiore produttività con oltre il 50% di lavoro in più per carica, grazie a questa batteria che funziona con tutti gli utensili XR da 18V già in vostro possesso. Questa batteria offre una durata doppia ed è dotata di una base resistente agli urti e sovrastampata con materiale antitraccia.

In aggiunta caratteristiche

- Nuova batteria POWERSTACK 5Ah, costruita utilizzando le ultime celle della custodia Li-Ion per offrire prestazioni elevate in applicazioni impegnative.
- Batteria più potente, più efficiente e più longeva della sua categoria.
- Offre il 50% in più di potenza rispetto alla batteria cilindrica DCB184 5Ah.
- Offre 2 volte la durata rispetto alla batteria a celle cilindriche DCB184 da 5 Ah.
- Fornisce fino a 2X runtime in applicazioni impegnative vs. DCB184 5Ah batteria cilindrica.



DCBP034

Batteria XR Litio 18V 5.0Ah

- Compatibile con tutti gli elettrodomestici DEWALT della gamma 18V XR.
- Fino al 50% di potenza in più, permette una maggiore velocità di applicazione ed una migliore produttività rispetto alla batteria DCB183.
- Vita utile doppia, doppi cicli di ricarica rispetto alla DCB183.

Specifiche

Voltaggio della batteria	18 V
Capacità della batteria	1.7 Ah
Larghezza del prodotto	62 mm
Altezza prodotto	46 mm
Peso	0.32 Kg



DCB115

Caricabatteria multivoltaggio XR 4A

- Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5 Ah.
- Indicatore LED che comunica lo stato della batteria: in carica, problemi sulla batteria, temperatura elevata o troppo bassa, carica terminata.

Specifiche

Voltaggio della batteria	10.8 V, 14.4 V e 18 V
Capacità della batteria	Fino a 5.0 Ah
Peso	0.4 Kg



DCB112

Caricabatteria multivoltaggio XR 2A

- Tempo di ricarica: 40 minuti per batterie da 1.3 Ah.
- Indicatore LED che comunica lo stato della batteria: in carica, problemi sulla batteria, temperatura elevata o troppo bassa, carica terminata.



Specifiche

Voltaggio della batteria	10.8 V, 12 V, 14.4 V e 18 V
Capacità della batteria	1.3 Ah
Peso	0.36 Kg



DWST83345-1

Valigetta TSTAK IP54

- CERTIFICAZIONE IP54 - Fornisce protezione da acqua e polvere
- CHIUSURE LATERALI CON PERNI METALLICI - che consentono il collegamento dei moduli TSTAK. Il design del perno in metallo offre una maggiore durata
- CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata

Include

(1) Inserto in schiuma personalizzabile per elettroutensili e batterie

Specifiche

Larghezza del prodotto	440 mm
Altezza prodotto	162 mm
Profondità	333 mm
Lunghezza del prodotto	440 mm



DWST83347-1

TSTAK IP54 Valigetta profonda con ruote

- PREDISPOSIZIONE PER TAG TOOL CONNECT - Punto di fissaggio integrato all'interno del TSTAK per consentire l'installazione del tag tool connect per poter rintracciare i tuoi elettroutensili tramite apposita applicazione
- BLOCCABILE - tramite lucchetto (non incluso) per una maggiore sicurezza
- CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata

Specifiche

Larghezza del prodotto	512 mm
Altezza prodotto	635 mm
Lunghezza del prodotto	512 mm