



WSG 7-115

Smerigliatrice angolare compatta Ø 115 mm

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici lavori di taglio e levigatura.

Numero d'ordine: 7 221 98 60 00 0

Dettagli

- + Ergonomia perfetta grazie all'interruttore laterale e all'impugnatura di dimensioni ridotte.
- + Consente di lavorare senza affaticarsi grazie al peso contenuto.
- + Testa ingranaggi in metallo pieno ruotabile a passi di 90° per la massima robustezza e una lunga durata e per lavorare anche in punti molto stretti.
- + Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione integrato.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 coppia di flange
- + 1 impugnatura supplementare
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Applicazioni



Sgrossare



Sbavare



Tagliare



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

760 W

Potenza resa

420 W

Nr. giri a vuoto

12 500 min⁻¹

Ø disco abrasivo

115 mm

Ø platorello elastico

115 mm

Filetto albero portautensile

M 14

Cavo con spina

2,5 m

Peso EPTA

1,70 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA

91 dB

Incertezza del valore misurato KpA

3 dB

Livello di potenza sonora LWA

102 dB

Incertezza del valore misurato KWA

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

105 dB

Incertezza del valore misurato KpCpeak

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

$\alpha_{h,AG}$ 6,5 m/s²

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

$\alpha_{h,DS}$ 3,5 m/s²

Incertezza del valore misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione

