


Catenaccio passante altezza maniglia fissa



Descrizione

Catenaccio passante con movimento verticale corsa 18 mm. All'estremità inferiore, predisposto per il collegamento con un movimento angolare, una prolunga o un invertitore; all'estremità superiore predisposto per il collegamento con un movimento angolare, una prolunga o un terminale.

Incontri nottolino antieffrazione e DSS premontati (l'incontro nottolino non è presente solamente sul GR2 e GR3bis); l'incontro DSS è predisposto per il montaggio di una parete di battuta. Leva di movimentazione frontale antieffrazione.


Utilizzo

Per serramenti a due ante con canalino 16/12 sul nodo centrale, in abbinamento alla cremonese ad altezza maniglia fissa.

Fissaggio

Fornito in posizione di apertura, per essere direttamente rasato e avvitato.

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.



Posizione fori vite

GR	Rif A-B														
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
2	131	361	413												
3	131	403	481	581											
3bis	131	346	481	581											
4	131	346	581	690	783										
5	131	346	581	690	783	983									
6	131	346	581	690	783	983	1110	1189							
7	131	346	581	690	783	983	1189	1310	1389						
7bis	131	381	541	690	763	965	1054	1197	1265	1370					
8	131	381	541	690	763	965	1054	1197	1265	1370	1463	1583			
9	131	381	541	690	763	965	1054	1197	1265	1370	1463	1583	1710	1789	
10	131	381	541	690	763	965	1054	1197	1265	1370	1463	1583	1789	1910	1989

Specifiche d'ordine

GR	Articolo			
2	A51504.19.02	610-810	561	-
3	A51504.19.03	794-1010	761	1
13 (3bis)	A51504.19.13	794-1010	761	-
4	A51504.19.04	994-1210	961	1
5	A51504.19.05	1194-1410	1161	1
6	A51504.19.06	1394-1610	1361	2
7	A51504.19.07	1594-1810	1561	2
17 (7bis)	A51504.19.17	1634-1810	1561	2
8	A51504.19.08	1794-2110	1861	2
9	A51504.19.09	1994-2310	2061	3
10	A51504.19.10	2194-2510	2261	3