

DURABAND

Bandella adesiva impermeabilizzante
in alluminio-butile

Data ultimo aggiornamento: 29/07/2024 - Revisione n°: 00/2024

CARATTERISTICHE

- Aderisce perfettamente ed in modo definitivo su lamiera, plastica, vetro, metallo, legno, superfici verniciate, cemento e pietra, plexiglas, policarbonato;
- La lamina di alluminio conferisce una perfetta resistenza ad agenti atmosferici, UV e una resistenza meccanica all'abrasione e al movimento;
- Può essere verniciato;
- Non unge;

DESCRIZIONE

Bandella autoadesiva composta da uno strato esterno in alluminio ed uno strato adesivo in mastice sigillante. L'alluminio resistente agli agenti atmosferici e agli UV è durevole e verniciabile, la gomma elasto-plastica mungo nano peel™ sigilla ed aderisce perfettamente sui materiali edili, tegole, lamiere, superfici verniciate, PVC, legno e rimane adesiva, impermeabile e perfettamente elastica nel tempo. Insensibile al calore del sole, non cola e non si sposta, temperatura di lavoro da -30° a +80°C.

IMPIEGHI

Giunzioni e sigillature durevoli di pannelli e coperture; finitura e riparazione di grondaie; chiusura ermetica esterna tra telaio e muratura di serramenti; realizzazione e giunzione di scossaline su lucernai, camini, grondaie; giunzione e sigillatura di pannelli di coibentazione sottocopertura; in lattoneria per giunzione di lamiere di copertura; per sigillare attraversamenti di coperture e tetti, quali montanti, strutture e fissaggi di pannelli solari e antenne.

MODALITÀ' DI POSA

Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, oli e grassi. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare sulla superficie; per favorire l'adesione passare un rullo o applicare manualmente una pressione su tutto il nastro.

DATI TECNICI

Spessore	0,6 mm
Peso	1,1 kg/mq
Pelatura a 90°C su fibrocemento a 200 mm/min.	5N/cm
Gocciolamento a 5°C	0 mm
Gocciolamento a 70°C	0 mm
Temperatura di applicazione	+5°C + +40°C
Temperatura di servizio	-30°C + +80°C



CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole.

NOTE: Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare; data la grande variabilità di supporti e materiali esistenti l'utilizzatore è tenuto a fare prove di idoneità in merito alla compatibilità. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto per uso professionale. consultare la scheda di sicurezza

Cod. Articolo	Descrizione	EAN Articolo	Pz x Ct	Pz x lmb
17120903	DURABAND AL 30 - 30 mm x 10 m	7610634133789	16	-
17120905	DURABAND AL 50 - 50 mm x 10 m	7610634134007	16	-
17120910	DURABAND AL 100 - 100 mm x 10 m	7610634134229	8	-
17120915	DURABAND AL 150 - 150 mm x 10 m	7610634139262	4	-