

DEWALT



D25133K-QS

Tassellatore SDS-Plus 3 modalità 26mm 2.6J 800W

- Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro
- Massima protezione dall'ingresso della polvere per garantire una vita utile dell'utensile elevata
- L'impugnatura rivestita in gomma morbida, garantisce il massimo comfort

Include

- (1) Valigetta TSTAK
- (1) Impugnatura laterale antivibrazione orientabile
- (1) Stop di profondità

In aggiunta caratteristiche

- Il nuovo design arrotondato rende l'utensile più maneggevole
- Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche
- Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento
- La frizione meccanica di sicurezza previene contraccolpi
- Aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge
- Velocità variabile per il massimo controllo in ogni applicazione

Specifiche

Larghezza del prodotto	75 mm
Velocità senza carico (RPM)	0-1500
Peso del prodotto	2.6 Kg
Impact Energy (J) EpTA Valore	2.6
Altezza prodotto	210 mm
Incertezza K1 (Vibrazione)	1.5
Fonte di alimentazione	Filo, Corded
Mandrino a cambio rapido	No, No
Max. Capacità di perforazione (legno)	30 mm
Lunghezza del prodotto	335 mm
Controllo delle vibrazioni	No, No
Ingresso alimentazione	800 W