

## Troncatrice radiale KS 120 REB



Dati tecnici	KS120 REB
Potenza	1600 W
Giri a vuoto	1400 - 3600 min <sup>-1</sup>
Diametro della lama	260 mm
Profondità di taglio 90°/90°	305 x 88 mm
Profondità di taglio 45°/90°	215 x 88 mm
Profondità di taglio speciale 90°/90°	60 x 120 mm
Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90°	168 mm
Angolo d'inclinazione	47/47 °
Angolo di smussatura	50/60 °
Misure (L x P x H)	713 x 500 x 470 mm
Lunghezza cavo elettrico	3,5 m

### Highlight prodotto

- › Già il primo taglio si adatta perfettamente - grazie alla marcatura esatta della larghezza del taglio tramite il laser a doppia linea e alla regolazione precisa per tagli angolari precisi al millimetro.
- › Necessità di poco spazio - non è mai tra i piedi. Grazie alla forma compatta senza aste di guida sporgenti.
- › Nessun cambio di sega, nessun tempo perso per la preparazione dell'utensile. Con la posizione di troncatura speciale per l'ampliamento da 88 mm ad un max. di 120 mm di profondità di taglio.



#### Garanzia all-inclusive

Un servizio con una marcia in più.

In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni.

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo [festool.it/servizio](http://festool.it/servizio)

# Troncatrice radiale KS 120 REB

Accessori		Codice	Materiale di consumo		Codice
	Fermo laterale AB-KS 120	494369		Set di lame KSB-SORT/3 W/A 260x2,5	578570
	Morsetto KL-KS 120	494391		Lama HW 260x2,5x30 W60	494604
	Set morsetti SZ-KS	494693		Lama HW 260x2,5x30 W80	494605
	Piano multifunzione MFT KAPEX	495465		Lama HW 260x2,4x30 TF68	494607
	Carrello UG-KAPEX KS 120	497351		Lama HW 260x2,5x30 WZ/FA64	494606

- › Taglio di battiscopa e profili alti fino a 120mm, senza calcoli
- › Taglio a misura di assi e pannelli fino a 305 x 88 mm
- › Inserimento di profili sagomati fino a 168 mm in posizione «a parete originale»

