

Levigatrice orbitale rotativa

RO 90 DX FEQ-Plus

Codice: 576259

25.07.2025



4 014549 353899



Rotonda, leviga anche negli angoli.

Vantaggi e benefici

- › Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, levigatura triangolare, lucidatura
- › Lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarnizione doppia e interruttore protetto dalla polvere
- › Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e all'aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento della superficie e impediscono la formazione di polvere, e oscuramenti e impastamenti
- › E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo
- › Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale
- › Levigatura a filo bordo grazie al Protector
- › Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali
- › Potente aspirazione grazie al binario di curve ROTEX
- › Il lavoro non risulta faticoso grazie al peso contenuto di soli < 1,5 kg

Principali applicazioni

- › Asportazione di colori e vernici su intelaiature di finestre
- › Ideale per superfici verticali e lavori sopra testa
- › Levigatura di giunti a maschio e femmina
- › Levigatura in angoli, bordi e spigoli, ovunque lo spazio si fa stretto
- › Levigatura a lamelle con piastra speciale
- › Applicazioni di SPOT-REPAIR negli interventi su carrozzerie

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

platorello FastFix Ø 90 (morbido-HT); piastra base StickFix DX; Protector; Cavo di rete plug it (4 m); Systainer SYS3 M 187

Dati tecnici

Potenza	400	W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico	260 -520	min ⁻¹
Nr. giri mov. eccentrico	3500 - 7000	min ⁻¹
Corsa di levigatura	3	mm
Platorello FastFix Ø	90	mm
Ø attacco aspirazione polvere	27	mm
Lunghezza cavo elettrico	4	m
Peso del prodotto senza accessori	1,4	kg
Peso di trasporto con accessori	4,1	kg
Tipo di azionamento	Rete	

FESTOOL

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Finitura: Valore medio di oscillazione totale ah	5	m/s ²
Finitura: Serie di normative EN	60745-2-4	
Finitura: Incertezza (rumore) K	3	dB
Finitura: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s ²
Finitura: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	89	dB(A)
Finitura: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	78	dB(A)
Sgrossatura: Valore medio di oscillazione totale ah	5	m/s ²
Sgrossatura: Incertezza (rumore) K	3	dB
Sgrossatura: Serie di normative EN	60745-2-4	
Sgrossatura: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	78	dB(A)
Sgrossatura: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s ²
Levigatura triangolare: Valore medio di oscillazione totale ah	5	m/s ²
Sgrossatura: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	89	dB(A)
Levigatura triangolare: Serie di normative EN	60745-2-4	
Levigatura triangolare: Incertezza (rumore) K	3	dB
Levigatura triangolare: Incertezza (vibrazione) K	2	m/s ²
Levigatura triangolare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	81	dB(A)
Levigatura triangolare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	92	dB(A)
Lucidare: Valore medio di oscillazione totale ah	5	m/s ²
Lucidare: Serie di normative EN	60745-2-4	
Lucidare: Incertezza (rumore) K	3	dB
Lucidare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	89	dB(A)
Lucidare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	78	dB(A)
Lucidare: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s ²

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Piastra di levigatura	SSH-STF-V93/6-W/2	488715	4014549077559
 Systainer ³	SYS-STF-D77/D90/93V	576784	4014549379547
 Piastra di levigatura	SSH-STF-V93/6-H/2	488716	4014549077658
 Systainer ³ con abrasivi	D90/V93 GR SYS	578196	4014549440643
 Platorello di lucidatura	PT-STF-D90 FX-R090	495625	4014549131794

Materiale di consumo

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Abrasivi	D90 P40 GR/50	497363	4014549142189
	Abrasivi	D90 P60 GR/50	497364	4014549142196
	Platorello	ST-STF D90/7 FX H-HT	495623	4014549130223
	Abrasivi	D90 P80 GR/50	497365	4014549142219
	Abrasivi	D90 P100 GR/100	497366	4014549142226

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Levigatrice orbitale	ETS EC 150/3 EQ	575032	4014549285916
	Unità mobile d'aspirazione	CTM MIDI I	578316	4014549444993
	Unità mobile d'aspirazione	CTM MIDI I	578301	4014549445211



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool