



Scheda Tecnica

GRAFFI STUCCO

GESSETTI CEROSI

cod. 1975XX



DESCRIZIONE

Con i GESSETTI si eliminano velocemente tutti i difetti del legno laccato, corrosivo, scheggiato o scalfito.

Nel caso in cui la tinta non dovesse corrispondere perfettamente a quella desiderata, sussiste la possibilità di ri-aggiungerla sciogliendo e mescolando diverse tonalità fra loro.

Le parti ristrutturare non sono soggette a lungo termine a deterioramenti atmosferici ma

mantengono invariate la consistenza ed il colore. Il prodotto può essere sovraverniciato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gessetti cerosi atossici, sfumabili per ritocchi su micro fessurazioni o profili sbucciati, screpolati.

Per uso interno.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		Solido
Colore		Conforme ad etichettatura
Odore		Lieve
Punto di fusione	°C	80 circa
Punto di solidificazione	°C	66-71
Residuo secco	%	100



MODO D'USO



Mediante uno scalpello o un cacciavite rimuovere dalla zona interessata eventuali schegge di legno intaccato così da preparare al meglio la superficie al necessario trattamento di recupero.



Per correggere le imperfezioni, gessare il prodotto a copertura.



Per riempire le piccole scheggiature comprimere il prodotto direttamente nel foro portandolo a livello mediante l'ausilio di una spatola.



Terminato il trattamento, ripulire il legno da eventuale prodotto in eccesso utilizzando della lana di acciaio.



Per ricercare la perfetta omogeneità nella lucentezza del mobile procedere ad un piccolo ritocco verniciante liquido, pennarello o spray.



Se necessario sovraverniciare o ritoccare.

IMBALLO

Cod. 1975XX

12gr. Colori vari

STOCCAGGIO

Il prodotto viene confezionato in scatole da 10pz.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Product code: **1975XX**
Revisione: **01 del 28.04.2025**