

# Fissaggio in nylon S


## DATI TECNICI



Fissaggio in nylon **S** - senza collarino



Fissaggio in nylon **SV** - senza collarino con vite testa svasata e impronta Pozi PZ 2



Prodotto	senza collarino	senza collarino, con vite	Diametro foro $d_0$ [mm]	Profondità foro min $h_1$ [mm]	Lunghezza ancorante $l$ [mm]	Viti legno e viti truciolari $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Spessore fissabile max $t_{fix}$ [mm]	Confezione [pz]
	Art. n°	Art. n°						
<b>S 4</b>	<b>500131</b>	—	4	25	20	2 - 3	—	100
<b>S 5</b>	<b>500132</b>	—	5	35	25	3 - 4	—	100
<b>S 5</b>	—	<b>500261</b>	5	35	25	4 x 30	1,5	100
<b>S 6</b>	<b>500133</b>	—	6	40	30	4 - 5	—	100
<b>S 6</b>	—	<b>500262</b>	6	40	30	4,5 x 40	6	100
<b>S 7</b>	<b>500134</b>	—	7	40	30	4 - 5,5	—	100
<b>S 8</b>	<b>500135</b>	—	8	55	40	4,5 - 6,0	—	100
<b>S 8</b>	—	<b>500264</b>	8	55	40	5 x 50	5	50
<b>S 10</b>	<b>500136</b>	—	10	70	50	6 - 8	—	50
<b>S 10</b>	—	<b>500265</b>	10	70	50	6 x 60	4	25
<b>S 12</b>	<b>500137</b>	—	12	80	60	8 - 10	—	25
<b>S 14</b>	<b>500138</b>	—	14	90	75	10 - 12	—	20


## DATI TECNICI



Fissaggio in nylon **SC** - con collarino



Fissaggio in nylon **SC-V** - con collarino e vite testa svasata con impronta Pozi PZ 2



Prodotto	con collarino	con collarino e vite	Diametro foro $d_0$ [mm]	Profondità foro min $h_1$ [mm]	Lunghezza ancorante $l$ [mm]	Viti legno e viti truciolari $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Spessore fissabile max $t_{fix}$ [mm]	Confezione [pz]
	Art. n°	Art. n°						
<b>S 5 C</b>	<b>500141</b>	—	5	35	25	3 - 4	—	100
<b>S 5 C</b>	—	<b>500271</b>	5	35	25	4 x 30	1,5	100
<b>S 6 C</b>	<b>500142</b>	—	6	40	30	4 - 5	—	100
<b>S 6 C</b>	—	<b>500272</b>	6	40	30	4,5 x 40	6	100
<b>S 8 C</b>	<b>500144</b>	—	8	55	40	4,5 - 6,0	—	100
<b>S 8 C</b>	—	<b>500274</b>	8	55	40	5 x 50	5	50
<b>S 10 C</b>	<b>500145</b>	—	10	70	50	6 - 8	—	50
<b>S 10 C</b>	—	<b>500275</b>	10	70	50	6 x 60	4	25
<b>S 12 C</b>	<b>500146</b>	—	12	80	60	8 - 10	—	25