

Bordatrice

KA 65-Set

Codice: 577840

03.09.2025



Il bordo perfetto.

Vantaggi e benefici

- › Lavorazione semplice e pulita con cambio rapido della colla
- › Qualità perfetta delle fughe grazie all'esatto dosaggio della colla
- › Sistema pulito di applicazione della colla e massima sicurezza grazie al riscaldamento ridotto del corpo macchina
- › Liquefazione della colla in base all'effettiva necessità: nessuno spreco, nessuna variazione cromatica o perdita di qualità della colla
- › Facile da maneggiare, ergonomia perfetta, ottima visuale sul pezzo
- › La perfezione con sistema - integrato in un intero sistema di accessori e materiali di lavoro per ottenere sempre il bordo perfetto

Principali applicazioni

- › Bordatura di pannelli con nastri di legno, plastica o materiale stratificato
- › Bordatura di pezzi semplici rettangolari e pezzi sagomati di forma complessa
- › Anche come espansione di un centro di lavorazione, per la bordatura di pezzi sagomati di forma complessa o rotondeggiante
- › Portatile, per la rapida lavorazione dei bordi direttamente sul luogo di montaggio
- › Stazionario per lavorazioni in serie, bordi diritti, pezzi sagomati e bordi inclinati con angoli da 0 a 47°

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

piano di guida; 4 x Colla naturale EVA; caricatore bordi; 20 fogli abrasivi StickFix Granat 80 x 133 P320; rullo supplementare; Blocco abrasivo HSK 80 x 133 H; Troncatrice; lama; Soletta di scorrimento antigraffio con 3 feltri di appoggio; feltro per lucidare; Panno abrasivo StickFix S 800; Lucidante MPA 5010 OR; Systainer SYS3 M 337

Dati tecnici

Potenza	1200	W
Altezza bordo	18 - 65	mm
Spessore bordo	0,5 - 3	mm
Raggio interno	> 50	mm
Tempo di riscaldamento	8	min
Temperatura di fusione	100 -210	°C
Velocità di avanzamento	2/4	m/min
Classe di protezione	I	
Lunghezza cavo elettrico	6	m
Peso del prodotto senza accessori	8,2	kg
Tipo di azionamento	Rete	

FESTOOL

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Incollaggio di bordi: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	68	dB(A)
Incollaggio di bordi: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	76	dB(A)
Incollaggio di bordi: Incertezza (rumore) K	3	dB
Incollaggio di bordi: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s ²
Incollaggio di bordi: Valore medio di oscillazione totale ah	2,5	m/s ²

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Set per la lavorazione dei bordi	KB-KA 65 SYS3	576834	4014549381861
 Caricatore bordi	KSP-KA 65	499479	4014549193457
 Rullo supplementare	ZR-KA 65	499480	4014549193440
 Lama	ZK HW 45/45	499749	4014549202029
 Feltro di ricambio	EF-LAS-STF-KA 65 10x	499893	4014549206713

Materiale di consumo

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Colla PU naturale	PU nat 4x-KA 65	200056	4014549242650
 Colla EVA	EVA brn 48x-KA 65	200059	4014549242667
 Colla EVA	EVA blk 48x-KA 65	200060	4014549242674
 Detergente	PU spm 4x-KA 65	200062	4014549242681
 Colla EVA	EVA nat 48x-KA 65	499812	4014549202654

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Piano multifunzione	MFT/3	495315	4014549096420
	Rifilatore	OFK 500 Q-Plus R2	576227	4014549358818
	Rifilatore	MFK 700 EQ/B-Plus	576241	4014549358962
	Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 EI	577918	4014549431474



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool

FESTOOL