

## Roto E-Tec Drive

### Hinweise für den Verarbeiter

Wir freuen uns dass Sie sich für einen Roto E-Tec Drive entschieden haben.

### Lieferumfang

Prüfen Sie nach Erhalt den Lieferumfang der Verpackung auf Vollständigkeit und Schäden:

- 899633: 1x Antriebseinheit  
1x Beutel: 1x RJ45 Stecker , Abstandshalter für Kunststoffprofile (je 2x 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm), 4x Schrauben für Holzprofile, 4x Schrauben für Kunststoffprofile
- 899634: 1x Antriebseinheit  
1x Beutel: 1x RJ45 Stecker , Abstandshalter für Kunststoffprofile (je 2x 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm), 4x Schrauben für Holzprofile, 4x Schrauben für Kunststoffprofile

### Unterlagen

Die vollständigen Unterlagen finden Sie im Roto Medienportal:

IMO\_311: <https://bit.ly/3hyMq5R>

SUG\_34: <https://bit.ly/3iV3fqZ>

### Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC $\pm 5\%$ stabilisiert, 500 mA, SELV
Temperatur	Betrieb: 0 °C – +60 °C Lagerung: -20 °C – +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 90 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Gewicht	450 g (mit Schere)
Abmessungen (B x T x H)	335 x 18 x 30 mm ohne Schere



**Roto Frank**  
**Fenster- und Türtechnologie GmbH**

Wilhelm-Frank-Platz 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Germany  
+49 711 7598 0

info@roto-frank.com  
www.roto-frank.com

### Notes for fabricator

We are pleased that you have chosen Roto E-Tec Drive.

### Scope of delivery

After receipt, check the scope of delivery of the packaging for completeness and damage:

- 899633: 1x Drive  
1x Bag: 1x RJ45 connector , spacer for pvc profile (pro 2x 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm), 4x screws timber profile, 4x screws pvc profile
- 899634: 1x Drive  
1x Bag: 1x RJ45 connector , spacer for pvc profile (pro 2x 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm), 4x screws timber profile, 4x screws pvc profile

### Documents

The complete documents can be found on the Roto media portal:

IMO\_311: <https://bit.ly/3hyMq5R>

SUG\_34: <https://bit.ly/3iV3fqZ>

### Technical data

Power supply	24 V DC $\pm 5\%$ stabilised, 500 mA, SELV
Temperature	Operation: 0 °C – +60 °C Storage: -20 °C – +85 °C
Relative humidity	5 - 90 % non-condensing
IP rating	IP20
Weight	450 g (with scissor stay)
Dimensions (L x W x H)	335 x 18 x 30 mm without scissor stay

#### SUG\_34



<https://bit.ly/3iV3fqZ>

#### IMO\_311



<https://bit.ly/3hyMq5R>