

2243

SERRATURE DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
22

2243

2243

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN METALLO

	Peso di 1 pz	
	g	116,20
Z	Acciaio zincato	g 114,90
OT	Acciaio ottonato	g 114,90

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 5
KD chiavi differenti
A KA chiavi uguali
X Gruppi di KA
M Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

APPLICAZIONI

Antina destra e sinistra

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

CONFEZIONI

Commercio 20 pz
I Industria 100 pz

2243

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

METAL BODY

	Weight of 1's	
	ozs	4,09
	Zinc plated steel	ozs 4,05
	Brass plated steel	ozs 4,05

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 5
KD keyed differently
KA keyed alike
KA in group
Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)
Nickel plated brass (US14)

APPLICATIONS

R/H and L/H door

ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PACKAGING

Boxed in 20's
Bulk in 100's

