

Sega ad affondamento TS 55 FEBQ-Plus



Dati tecnici	TS 55 FEBQ-Plus
Potenza	1200 W
Giri a vuoto	2000 - 5800 min ⁻¹
Diametro della lama	160 mm
Angoli	-1 - 47 °
Profondità di taglio	0 - 55 mm
Profondità di taglio a 45°	43 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27/36 mm
Lunghezza cavo elettrico	4 m
Peso del prodotto senza accessori	4,8 kg
Peso di trasporto con accessori	7,9 kg
Tipo di azionamento	Rete

Highlight prodotto

- ▶ Grazie alla nostra nuova generazione di lame e alla potenza concentrata della nostra sega ad affondamento, in futuro lavorerete fino a due volte più velocemente. Le massime prestazioni di taglio incontrano una qualità di taglio perfetta.
- ▶ Festool è sinonimo di seghe ad affondamento. E le seghe ad affondamento di Festool sono sinonimo di precisione assoluta, alte prestazioni ed enorme durata. Potete farci affidamento. Giorno dopo giorno. Taglio dopo taglio.
- ▶ Le nostre seghe ad affondamento sono diverse quanto le vostre sfide: con i nostri binari di guida, l'ampia gamma di lame e l'aspirazione perfettamente abbinata, siete posizionati in modo ottimale per risultati di lavoro eccellenti – indipendentemente dall'applicazione, offriamo un sistema di taglio di prima classe.



Garanzia all-inclusive

Un servizio con una marcia in più.

In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni.

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo [festool.it/servizio](https://www.festool.it/servizio)

Sega ad affondamento TS 55 FEBQ-Plus

Accessori		Codice	Materiale di consumo		Codice
	Battuta parallela PA-TS 55	491469		Lama HW 160x1,8x20 PW12	205550
	Binari di guida FS 800/2	491499		Lama HW 160x1,8x20 W28	205551
	Binari di guida FS 1400/2	491498		Lama HW 160x1,8x20 WD42	205553
	Binari di guida FS 2400/2	491502		Lama HW 160x1,8x20 TF52	205554
	Binari di guida FS 2700/2	491937		Lama HW 160x1,8x20 F/ FA52	205555

- › Tagli ad affondamento precisi sino a uno spessore di 55 mm
- › Taglio perfetto a misura di porte interne - binario di guida con sega ad affondamento
- › Creazione di giunti di dilatazione in pavimenti di parquet e taglio di fughe

