

Fresatrice OF 1010 REBQ-Plus

Codice: 578005

25.07.2025



Luce accesa per la massima precisione.

Vantaggi e benefici

- › Maneggevole: Grazie al design compatto e al peso ridotto
- › Visuale libera: Area di fresatura ben visibile
- › Illuminato: Grazie alla luce di lavoro a LED ricaricabile nella piastra di base
- › In un batter d'occhio: Sostituzione semplice e veloce della fresa
- › Precisione: Regolazione della profondità di fresatura precisa a 1/10 mm
- › Stabile: Piastra base resistente alla torsione grazie al blocco su entrambe le colonne di guida
- › Riscontro laterale: Grazie al serraggio centrale con regolazione fine e ganasce scorrevoli, che non richiedono attrezzi, la regolazione è rapida e precisa
- › Maggiore sicurezza: Grazie al freno rapido e alla protezione da riavvio accidentale
- › In funzione del materiale: MMC Electronic per lavorare al meglio, con controllo della temperatura
- › Integrata: Aspirazione trucioli diretta nel piano di fresatura per tubi di diametro D 27 e D 36

Principali applicazioni

- › Arrotondamento, smussatura, scanalatura e profilatura di spigoli
- › Rivestimenti in ferro
- › Scanalatura di pannelli, inserimento di listelli o fresatura di cartongesso (smussatura)
- › Realizzazione di serie di fori nella costruzione di mobili con sistema di foratura in serie LR 32
- › Realizzazione di giunture in legno con VS 600

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

riscontro laterale con regolazione fine SA-OF 1010/MFK; modulo luce LM-OF 1010 R; pinza di bloccaggio Ø 8 mm; chiave inglese da 19; Cavo di rete plug it (4 m); Systainer SYS3 M 237

Dati tecnici

Potenza	1010	W
Giri a vuoto	9500 - 23000	min ⁻¹
Diametro pinze di serraggio	6 - 8	mm
Regolazione rapida	55	mm
Regolazione di precisione	8	mm
Apertura tavolo	50	mm
Ø attacco aspirazione polvere	27/36	mm
Lunghezza cavo elettrico	4	m
Peso del prodotto senza accessori	3,2	kg
Peso di trasporto con accessori	6,6	kg
Tipo di azionamento	Rete	

FESTOOL

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Fresare: Incertezza (vibrazione) K	2	m/s ²
Fresare: Incertezza (rumore) K	1,5	dB
Fresare: Valore medio di oscillazione totale ah	5,5	m/s ²
Fresare: Serie di normative EN	62841-2-17	
Fresare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	95	dB(A)
Fresare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	103	dB(A)

Accessori

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Set di accessori	ZS-OF 1010 M	578046	4014549437476
	Riscontro laterale	SA-OF 1010/MFK	578054	4014549437827
	Modulo luce	LM-OF 1010 R	578055	4014549437773
	Soletta di scorrimento	LAS-OF 1010 R	578057	4014549437643
	Supporto	AFB-OF 1010 R	578058	4014549437667

Materiale di consumo

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Box frese	Box-OF HW S8 Mix	498979	4014549177891
	Fresa a raggio concavo	HW S8 D16,7/R2 KL	491009	4014549001141
	Fresa a raggio concavo	HW S8 D19,1/R3 KL	491010	4014549001165
	Fresa a raggio concavo	HW S8 D20,7/R4 KL	491011	4014549001172
	Fresa a raggio concavo	HW S8 D22,7/R5 KL	491012	4014549001189

Questo potrebbe interessarvi

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 E	574981	4014549283363
 Rifilatore	OFK 500 Q-Plus R2	576227	4014549358818
 Set di accessori	ZS-OF 1010 M	578046	4014549437476
 Set di accessori	ZS-OF 1010 I	578047	4014549437483
 Binari di guida	FS 1400/2-KP-Set	577932	4014549431962



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool