



**SUPPORTO**

**Materiale:**  
lamiera d'acciaio

**Piroettamento:**  
su doppio giro di sfere

**Finitura:**  
zincata



**HOUSING**

**Materiale:**  
pressed steel

**Swivel:**  
double ball bearing

**Finishing:**  
zinc-chromatised

**WHEEL**

**NPO - NPR - NPP**  
**Tread:** injected PUR  
95 Shore A  
**Centre:** polyamide



mm

mm	30	40	50	80	100	125	150	200	daN
80	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	43	108	100
100	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	40	128	150
125	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	40	155	200
125	40	50	60	140 x 110	105 x 80/75	11	55	165	300
160	40	50	60	140 x 110	105 x 80/75	11	55	200	350
200	50	60	70	140 x 110	105 x 80/75	11	55	240	400

**NPO**



**NPR**



**NPP**



80	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	43	108	100
100	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	40	128	150
125	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	40	155	200
150	40	50	60	105 x 85	80 x 60	9	48	180	200
125	40	50	60	140 x 110	105 x 80/75	11	55	165	300
160	40	50	60	140 x 110	105 x 80/75	11	55	200	350
200	50	60	70	140 x 110	105 x 80/75	11	55	240	400

80	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	43	108	100
100	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	40	128	150
125	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	40	155	200
150	30	40	50	105 x 85	80 x 60	9	48	180	200
125	40	50	60	140 x 110	105 x 80/75	11	55	165	300
160	40	50	60	140 x 110	105 x 80/75	11	55	200	350
200	50	60	70	140 x 110	105 x 80/75	11	55	240	400

TSZ7 NPO 080/30 P2	TSZ7 NPO 080/30 P2 BP	-	TSZ7 NPO 080/30 P2 FA
TSZ7 NPO 100/30 P2	TSZ7 NPO 100/30 P2 BP	-	TSZ7 NPO 100/30 P2 FA
TSZ7 NPO 125/30 P2	TSZ7 NPO 125/30 P2 BP	-	TSZ7 NPO 125/30 P2 FA

TSZ7 NPO 125/40 P3	TSZ7 NPO 125/40 P3 BP	TSZ7 NPO 125/40 P3 DD	TSZ7 NPO 125/40 P3 FA
TSZ7 NPO 160/40 P3	TSZ7 NPO 160/40 P3 BP	TSZ7 NPO 160/40 P3 DD	TSZ7 NPO 160/40 P3 FA
TSZ7 NPO 200/50 P3	TSZ7 NPO 200/50 P3 BP	TSZ7 NPO 200/50 P3 DD	TSZ7 NPO 200/50 P3 FA

TSZ7 NPR 080/30 P2	TSZ7 NPR 080/30 P2 BP	-	TSZ7 NPR 080/30 P2 FA
TSZ7 NPR 100/30 P2	TSZ7 NPR 100/30 P2 BP	-	TSZ7 NPR 100/30 P2 FA
TSZ7 NPR 125/30 P2	TSZ7 NPR 125/30 P2 BP	-	TSZ7 NPR 125/30 P2 FA
TSZ7 NPR 150/40 P2	TSZ7 NPR 150/40 P2 BP	-	TSZ7 NPR 150/40 P2 FA

TSZ7 NPR 125/40 P3	TSZ7 NPR 125/40 P3 BP	TSZ7 NPR 125/40 P3 DD	TSZ7 NPR 125/40 P3 FA
TSZ7 NPR 160/40 P3	TSZ7 NPR 160/40 P3 BP	TSZ7 NPR 160/40 P3 DD	TSZ7 NPR 160/40 P3 FA
TSZ7 NPR 200/50 P3	TSZ7 NPR 200/50 P3 BP	TSZ7 NPR 200/50 P3 DD	TSZ7 NPR 200/50 P3 FA

TSZ7 NPP 080/30 P2	TSZ7 NPP 080/30 P2 BP	-	TSZ7 NPP 080/30 P2 FA
TSZ7 NPP 100/30 P2	TSZ7 NPP 100/30 P2 BP	-	TSZ7 NPP 100/30 P2 FA
TSZ7 NPP 125/30 P2	TSZ7 NPP 125/30 P2 BP	-	TSZ7 NPP 125/30 P2 FA
TSZ7 NPP 150/30 P2	TSZ7 NPP 150/30 P2 BP	-	TSZ7 NPP 150/30 P2 FA

TSZ7 NPP 125/40 P3	TSZ7 NPP 125/40 P3 BP	TSZ7 NPP 125/40 P3 DD	TSZ7 NPP 125/40 P3 FA
TSZ7 NPP 160/40 P3	TSZ7 NPP 160/40 P3 BP	TSZ7 NPP 160/40 P3 DD	TSZ7 NPP 160/40 P3 FA
TSZ7 NPP 200/50 P3	TSZ7 NPP 200/50 P3 BP	TSZ7 NPP 200/50 P3 DD	TSZ7 NPP 200/50 P3 FA



**Normative:**  
EN 12532.

**Standards:**  
EN 12532.



**Soluzioni speciali e personalizzate**  
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

**Special and customized solutions**  
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.



**Posizionamento automatico**  
Su richiesta, le ruote possono essere fornite con un dispositivo di posizionamento automatico.

**Automatic positioning**  
Upon request, the castors can be supplied with an automatic positioning device.



**Fissaggio a foro per vite**  
Su richiesta, le ruote possono essere fornite con un fissaggio a foro per vite diametro 12 mm.

**Bolt hole fitting**  
Upon request, the castors can be supplied with a bolt hole fitting diameter 12 mm.



**Freno direzionale "DD"**  
Il freno direzionale a cui si riferisce l'immagine qui sopra è opzionale e deve essere ordinato separatamente.

**Directional lock "DD"**  
The directional lock, whose picture above refers, being an option has to be ordered separately.