

2. Prodotti per il sistema di posa del serramento

ACRYRUB F4

IN

CONFORME
ALLA NORMA
UNI 11673
POSA
SERRAMENTI

DESCRIZIONE

Sigillante plastoelastico base acqua - elastico. **Verniciabile**

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile all'esterno su giunti verticali
- Certificazioni per facciata SNJF
- Buona adesione su supporti porosi, per applicazioni interne ed esterne (solo giunti verticali).
- Buona adesione su alluminio

APPLICAZIONI

- Giunti soggetti a movimenti (massimo 12,5%)
- Riempimento di fessure su cemento, intonaco
- Finitura all'interno

ISO 11600 F12, 5P

SNJF 1° CATEGORIA

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
120659	ACRYRUB F4	Bianco	cartuccia 300 ml	24
120660	ACRYRUB F4	Grigio	cartuccia 300 ml	24
112805	ACRYRUB F4	Bianco	sacchetto 400 ml	25
120036	ACRYRUB F4	Bianco	sacchetto 600 ml	12
120825	ACRYRUB F4	Grigio	sacchetto 600 ml	12



QUI SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI

Formazione pelle	Ca. 20 min (23°C/50% R.H.)
Peso specifico	Ca. 1,50 g/ml
Distorsione max consentita	15% (ISO 11600)
Ritiro (DIN 52451)	Ca. 15%
Resistenza alle temperatura	-20 °C a + 80 °C