

SILICOIL SPRAY

lubrificante secco al silicone

PRODOTTO : SILICOIL SPRAY
CODICE : A0152 – A0161
CONTENUTO NOMINALE : 270 - 520 mL
CONTENUTO NETTO : 200 - 400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido trasparente
- **NATURA CHIMICA :** olio siliconico
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lubrificante
- idrorepellente – impermeabilizzante
- resistente al dilavamento
- evita l'imporrimento di gomme
- dielettrico
- protettivo per gomme
- antiadesivo e distaccante per stampi e guarnizioni

3. CAMPI DI IMPIEGO:

- **SILICOIL** è un lubrificante secco a base di silicone purissimo. non unge, non macchia e non gela.

Trova impiego in moltissimi settori come:

- **LUBRIFICANTE:** di oggetti di varia natura, anche particolarmente delicati, quali: serrature, cerniere e cardini, macchine per cucire, armi, cineprese, macchine fotografiche **ecc.**
- **ANTISTATICO:** per video e tastiere di computer, per televisori o mobili.
- **LUCIDANTE:** per mobili, bronzi, cruscotti, computer e tastiere.
- **IMPERMEABILIZZANTE E ISOLANTE PER TESSUTI:** quali tende da campeggio, ombrelli, capotte di macchine ecc. Li mantiene protetti , morbidi, elastici, li isola da acqua, smog, vapori, fumo ecc.
- **DISTACCANTE E ANTIADESIVO:** per lo stampaggio di materie plastiche

4. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore si consiglia sempre di effettuare propri controlli al fine di valutare i risultati previsti.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372

Distribuito da Ferramenta VENEROTA srl - www.venerota.com