



Cilindro di montaggio ZyRillo®-EPS

I cilindri di montaggio ZyRillo®-EPS sono previste per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana di roccia (SW).

Descrizione

I cilindri di montaggio ZyRillo®-EPS corrispondono a cilindri stampati per espansione, in EPS, con superficie ondulata della guaina e peso specifico elevato. Sono disponibili con due diametri.

Per i collegamenti a vite nei cilindri di montaggio ZyRillo®-EPS sono adatte viti per legno o viti per lamiera, così come quelle con filettatura cilindrica e a passo grosso (viti di regolazione).

Dimensioni

Diametri:	70 / 125 mm
Diametri superficie utile:	50 / 105 mm
Spessore:	70 mm
Peso specifico:	160 kg/m ³

Materiale di fissaggio

Adesivo:	Colla-PU DoPurCol
----------	-------------------

Imballaggi immediati

Cilindro di montaggio per confezione:	10 / 50 Pezzo
---------------------------------------	---------------

Proprietà prodotto

Carico confronto	■ ■
Superficie di base / Dimensione	Ø70 mm
Superficie di base / Dimensione	Ø125 mm
Superficie utile	Ø50 mm
Superficie utile	Ø105 mm
Peso specifico	EPS 160 kg/m ³
Adesivo	Colla sigillante ST-Polymer
Applicazioni	Cassonetti
Applicazioni	Vite d'arresto per imposte
Applicazioni	Fascette serratubo
Applicazioni	Fermi e chiavistelli

Applicazioni
Applicazioni
Applicazioni

Appendiabiti
Casella postale
Spalliera

Accessori e supplementi

Set di frese per cilindro di montaggio



con custodia in plastica
Unità: Pz.
Numero articolo: 6001651

Fresa Ø 70mm



per cilindro di montaggio ZyRillo®
Unità: Pz.
Numero articolo: 6000491

Fresa Ø 125mm



per cilindro di montaggio ZyRillo®
Unità: Pz.
Numero articolo: 6000496

Colla-PU DoPurCol



Cartucce a 310ml
Unità: Pz.
Numero articolo: 5000551