



Scheda Tecnica

ECOSTUCCO

Stucco riempitivo ad acqua

cod. 1500



DESCRIZIONE

L'ECOSTUCCO è uno stucco riempitivo all'acqua inodore formulato e composto con materie prime di qualità ecosostenibili, adatto ad uso interno/esterno, privo di solventi. E' particolarmente indicato data l'ampia gamma colori per la stuccatura e la rasatura di superfici in legno prima della verniciatura. Bianco può essere utilizzato anche per applicazioni murali. Fra le sue principali caratteristiche vi sono: buona carteggiabilità, calo limitato, buon ancoraggio sul supporto con minimo assorbimento. Si lascia tingere.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Speciale per legno, è particolarmente indicato per qualsiasi supporto quali mobili o travature. Asciutto, carteggiato e sovraverniciato, è adatto anche per uso esterno. I Colori sono resistenti alla luce.

CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ

Conformità a EN71.3, assenza rilascio metalli pesanti e sicurezza per giocattoli per bambini.

COLORI DISPONIBILI

04 Abete	05 Pino
08 Legno Naturale	10 Larice
17 Teak	30 Ciliegio
42 Faggio	50 Bianco
51 Rovere	53 Noce Chiaro
54 Douglas	58 Palissandro
59 Noce Medio	62 Mogano
63 Noce Scuro	65 Frassino
146 Wenge	



Caratteristiche	U.M.	Value
Aspetto		Pasta
Colore		Conforme ad etichettatura
Odore		Inodore
Densità	Kg/Lt	2,01 ± 0,2 (a seconda del colore)
Diluizione		Idrosolubile (pronto all'uso)
Essiccamento (20°C)	h	6-8 ore (con normali valori di umidità)
Spessore	mm	fino a 10 mm per applicazione

MODO D'USO



Applicare direttamente sulla
imperfezione precedentemente pulita.



Lasciare asciugare per circa 6/8 ore a
seconda dello spessore applicato.



Carteggiare l'eccesso



Pulire da polvere



Tingere il supporto a piacere con
prodotti al solvente o prodotti all'acqua
(Holzfarbe, Naturaqua
Holzfarbe, Tintepastello, Spiritusbeize).



Una volta asciutto sovraverniciare con
Borma Holzspray, oppure Oliare a
finitura, o sovracerare con Borma
Holzwachs.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Assicurare sempre adeguata ventilazione e temperatura durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

IMBALLO

Cod. 1500XX	12pz x 250 gr.
Cod. 1510XX.200	12pz x 200 gr. tubetto
Cod. 1510ESP.XX.200	36 pz x 200 gr. espositore tubetti in 6 colori
Cod. 1520XX	12 pz. x 500 gr.
Cod. 1550XX	12 pz. x 1 Kg.
Cod. 1570XX	04 pz. x 5 Kg

STOCCAGGIO

Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Product code: **1500XX**
Revisione: **3 del 02/05/2025**