




9.2.1.5 Magnete



A



B




C

Assegnazione	Significato
[A]	Nessun sistema
[B]	Battuta euro e cava euro 7/8, profondità battuta ≤ 20 mm
[C]	Battuta euro e cava euro 7/8, profondità battuta ≥ 24 mm

	4	9	18	Regolabile lateral-mente	82	18	9	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	391666	☐
			10	Regolabile lateral-mente	82	20	9	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	391665	☐
	12	15	29	Regolabile lateral-mente	132	29	7	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	635352	☐
Eurofalz Euronut 7/8		9	18	Regolabile lateral-mente	82	18	10	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	391667	☐
		10	20	Regolabile lateral-mente	82	20	13	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	391668	☐
Eurofalz		13	24	Regolabile lateral-mente	132	24	7	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	606501	☒
Euronut 7/8			24	Regolabile lateral-mente	132	24	7	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	620774	☐

9.2.1.6 Dispositivo di blocco apertura per porte



Eurofalz	12	13	24	–	174	24	7	Roto Sil	Sinistra	50 Pezzo/-i	606503	☐
			24	–	174	24	7	Roto Sil	Destra	50 Pezzo/-i	606506	☐

9.2.1.7 Sicurezza cerniera



A



B

Assegnazione	Significato
[A]	Profondità battuta ≤ 20 mm
[B]	Profondità battuta ≥ 24 mm

Eurofalz	12	9	18	–	123	18	7	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	281267	☐
		10	20	–	123	20	7	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	281268	☐
		13	24	–	132	24	7	Roto Sil	–	50 Pezzo/-i	606507	☐