


6.9.1.1 Standard




				N°
12/18-9 12/18-13	max. 130 kg	–	Roto Sil	787199 <input checked="" type="checkbox"/>
	max. 150 kg	2 x Ø 7 mm	Roto Sil	787200 <input checked="" type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Bianco	787204 <input type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Titanio	795031 <input type="checkbox"/>
12/20-9 12/20-13	max. 130 kg	–	Roto Sil	787201 <input checked="" type="checkbox"/>
	max. 150 kg	2 x Ø 7 mm	Roto Sil	787202 <input checked="" type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Bianco	787206 <input type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Titanio	828687 <input type="checkbox"/>

Per ogni supporto articolazione è necessario un perno supporto articolazione. Per i dettagli vedere → *da pagina 259*.

Per le coperture adatte vedere → *260*.

6.9.1.2 Regolabile lateralmente



				N°
12/18-9 12/18-13	max. 100 kg	–	Roto Sil	810106 <input checked="" type="checkbox"/>
		–	Bianco	828568 <input type="checkbox"/>
		–	Titanio	828707 <input type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Roto Sil	810107 <input checked="" type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Bianco	810110 <input type="checkbox"/>
		2 x Ø 7 mm	Titanio	828690 <input type="checkbox"/>
		12/20-9 12/20-13	–	Roto Sil
2 x Ø 7 mm	Roto Sil	810109 <input checked="" type="checkbox"/>		
2 x Ø 7 mm	Bianco	810111 <input type="checkbox"/>		
2 x Ø 7 mm	Titanio	828656 <input type="checkbox"/>		

Per ogni supporto articolazione è necessario un perno supporto articolazione. Per i dettagli vedere → *da pagina 259*.

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 261*