



LEVIGATRICE ROTORBITALE 150MM VELCRO ORB 5MM BR65AES



BR65AES

Levigatrice angolare leggera e maneggevole

Movimento rotorbitale per garantire i migliori risultati di levigatura

Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura

Orbita 5 mm: buona capacità di asportazione

Dotata di sistema antispinning, che rende graduale l'accelerazione del platorello nella fase di avviamento, in modo da evitare graffi sulla superficie

Modulo elettronico con regolazione della velocità e controllo del sovraccarico

Soft start per un'accelerazione dolce

Dotata dell'innovativo platorello RUPES 15 fori: massima capacità di aspirazione polveri per la tutela della salute dell'operatore

Tasto per lo sgancio rapido del platorello senza l'utilizzo di chiavi

Regolatore di depressione che elimina l'effetto "ventosa" del platorello sulla superficie

Applicazioni

Macchina di impiego universale, dalla sgrossatura alla finitura

Versatile e facile da usare, adatta a tutte

le tipologie di superfici, sia piane che curve

Levigatura di materiale in fibra di vetro e gelcoat

Preparazione e finitura di fondi



DATI TECNICI

Ø orbita	mm	5
Ø platorello	mm	150
Foratura		15
Potenza max	W	550
R.P.M.		3000-7000
Peso	Kg	2.2
Regolazione di velocità		√
Filettatura dell'albero		5/16"-F
Tasto blocca albero		√
Aspirazione centralizzata		√