Pialletto monomanuale
EHL 65 EQ-Plus

Codice: 576247

25.07.2025

4 014549 353738

Semplicemente veloce e silenzioso.

Vantaggi e benefici
- Solo 2,7 kg di peso, altezza compatta, Softgrip sull'impugnatura e regolazione della profondità di taglio, ulteriori nervature per una presa ancora migliore
- Silenzioso: la lama elicoidale lavora in modo decisamente più silenzioso
- Profondità di taglio max 4 mm e di battuta 23 mm – per maggiore velocità e flessibilità
- Regolazione continua della profondità di taglio e lama elicoidale, per un'elevata qualità superficiale in diverse aree di applicazione
- Efficace aspirazione dei trucioli, a scelta sul lato sinistro o destro
- Nessuna interruzione – grazie al rapido cambio della lama con regolazione automatica, non sono necessarie dispendiose regolazioni dell'orbita

Principali applicazioni
- Lavori di adattamento
- Lavori di montaggio
- Ripassatura di telai, guarnizioni, zoccoli, listelli di adattamento, porte ...
- Applicazioni che richiedono una comoda guida a una mano

Garanzia all-inclusive*
- 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- 36 mesi di protezione antifurto
- Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

battuta parallela PA-HLC 82/EHL 65; chiave a brugola da 2 mm; Cavo di rete plug it (4 m); Systainer SYS3 M 187

Dati tecnici

Potenza	720	W
Numero di giri dell'albero	15600	min^{-1}
Larghezza di piallatura	65	mm
Profondità di taglio	0 - 4	mm
Max. profondità di battuta	23	mm
Ø attacco aspirazione polvere	27	mm
Lunghezza cavo elettrico	4	m
Peso del prodotto senza accessori	2,7	kg
Peso di trasporto con accessori	5,1	kg
Tipo di azionamento	Rete	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Piallare: Valore medio di oscillazione totale ah	2,5	m/s²
Piallare: Serie di normative EN	62841	
Piallare: Incertezza (rumore) K	3	dB
Piallare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	98	dB(A)
Piallare: Incertezza (vibrazione) K	1,5	m/s²
Piallare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	90	dB(A)

Accessori

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Battuta parallela	PA-EHL	488544	4014549076255
	Guida per profondità di battuta	FA-EHL	488543	4014549076156
	Sacchetto raccogli trucioli	SB-EHL	488566	4014549076354
	Cavo plug it	H05 RN-F-4	203914	4014549318836
	Cavo plug it	H05 RN-F4/3	203935	4014549319093

Materiale di consumo

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Coltello a spirale	HW 65	488503	4014549075357
	Carboncino	EHL 65	499679	4014549202791

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Levigatrice orbitale rotativa	RO 125 FEQ-Plus	576029	4014549356883
	Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 EI	577918	4014549431474
	Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 EI-FLR	578159	4014549440087

*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio**
Il vostro extra alle performance.
In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool

FESTOOL