

SXE 450 TurboTec (600129000) Levigatrice roto-orbitale**Scatola di cartone**

N. ordine 600129000

EAN 4007430164339



Immagine rappresentativa

- Brevettata regolazione Duo del diametro dell'orbita: a seconda dell'applicazione si può impostare la levigatura fine o l'asportazione molto elevata.
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione
- Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Impugnatura supplementare rimovibile
- Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
- Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
- Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo

Dati tecnici**Dati tecnici**

Diametro del platorello	150 mm
Potenza nominale assorbita	350 W
N. giri max. a vuoto	4200 - 11000 /min
Numero di oscillazioni a vuoto	8400 - 22000 /min
Diametro orbita	2.8 / 6.2 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.2 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	82 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	93 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

- Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente
- Chiave esagonale
- Impugnatura supplementare rimovibile
- Sacchetto raccogli-polvere in tessuto