

Unità mobile d'aspirazione

CTL 26 EI

Codice: 577898

25.07.2025



Il tuttofare per cantiere e officina.

Vantaggi e benefici

- › Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore
- › Presa automatica: per gli elettrotensili con cavo. Quando l'elettrotensile si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente
- › Regolabile: potenza di aspirazione impostabile su 5 livelli
- › Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale.
- › Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione
- › Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- › Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro
- › Ordinatamente: Alloggiamento per tubo d'aspirazione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza
- › Tubo per l'aspirazione liscio con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio che rimanga agganciato e con forte potenza di aspirazione
- › Trasporto: grandi rotelle orientabili e freno di stazionamento integrato per mobilità ottimale e posizionamento sicuro
- › Conveniente: dimensione ottimale del contenitore
- › Attrezzabile: con modulo pneumatico o modulo presa
- › Omologazione: Classe di polveri L

Principali applicazioni

- › Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
- › Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere grazie alla forma compatta e al volume del serbatoio di 26 l
- › Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato
- › Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso – incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

filtro principale; sacchetto filtro SELFCLEAN; Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Dati tecnici

Potenza	350 – 1200	W
Portata max.	3900	l/min
Depressione massima	24000	Pa
Superficie filtrante	6318	cm ²
Contenitore/volume sacchetto filtro	26/24	l
Misure (L x P x H)	630 x365 x540	mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2400	W
Classe di polvere	L	
Lunghezza cavo elettrico	7,5	m

Dati tecnici

Peso del prodotto senza accessori	13,7	kg
Peso di trasporto con accessori	17	kg
Tipo di azionamento	Rete	
Tecnologia	Bluetooth®	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Aspirare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	71	dB(A)
Aspirare: Serie di normative EN	60335-2-69	
Aspirare: Incertezza (rumore) K	3	dB

Accessori

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Copriruota	RD-CT 26-48	578160	4014549440094
	Set per la pulizia in edilizia	D 36 BA-RS	203433	4014549307663
	Set lubrificante	D 36 BU-RS	203434	4014549307670
	Prolunga	D 36 VR-K AS 3x	203137	4014549302378
	Tubo	D 36 HR-K AS	203129	4014549301975

Materiale di consumo

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Sacchetto filtro SELF-CLEAN	SC FIS-CT 26/5	496187	4014549121740
	Filtro principale	HEPA-HF-CT 26/36/48	498994	4014549178430
	Sacco filtro Longlife	Longlife-FIS-CT 26	496120	4014549113325
	Filtro principale	HF-CT 26/36/48	496170	4014549121696
	Filtro per liquidi	NF-CT 26/36/48	496169	4014549121689

Questo potrebbe interessarvi

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25 E	577498	4014549412985
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25 E-Set	577536	4014549413739
	Unità mobile d'aspirazione	CT 25	578331	4014549445426
	Workcenter	WCR 1000 T-LOC	577253	4014549402368



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**

In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool