

SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI



Serie 4700 - Doppi cilindri profilati - A profilo europeo con apertura di emergenza - Di lunghezza speciale, adatti alle SPRANGHE UNIVERSALI

CARATTERISTICHE

Calcolo delle misure del cilindro per SPRANGA UNIVERSALE versione meccanica: ../spranga/spranga-universale-meccanica

- lato interno min. 30 mm [nell'uso con mezzo cilindro quest'ultimo deve essere min. 40 mm (30+10)];
- lato esterno (montaggio con rosetta di sicurezza art. 4008.0809.075 o art. 4008.0809.046) = spessore della porta + da min. 17 a max. 22 mm (differenza dovuta alla regolabilità di 5 mm della rosetta);
- lato esterno (montaggio senza rosetta di sicurezza) = spessore della porta + 12 mm (+ spessore di eventuali mostrine applicate sull'esterno).

Calcolo delle misure del cilindro per SPRANGA UNIVERSALE versione elettronica: ../spranga/spranga-universale-elettronica

- lato interno min. 45 mm [nell'uso con mezzo cilindro quest'ultimo deve essere min. 55 mm (45+10)];
- lato esterno (montaggio sempre con rosetta di sicurezza di serie con LED) = spessore della porta + da min. 17 a max. 22 mm (differenza dovuta alla regolabilità di 5 mm della rosetta).

Corpo:

in ottone massiccio trafilato e decapato.

Barilotto:

in ottone, a 7 pistoncini.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 3 in dotazione.

Meccanismo:

- la funzione di emergenza consente di aprire il cilindro dal lato esterno anche se una chiave resta infilata nel lato interno;
- invertendo l'inserimento lato interno - lato esterno i cilindri funzionano come normali cilindri (viene meno la funzione apertura di emergenza);
- nottolino DIN a 30°;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso;
- anelli di arresto in ottone.

Forniti con:

vite di fissaggio a passo metrico sezionabile (per il fissaggio su serrature da infilare), distanziale in nylon, grano e chiave a brugola (per il fissaggio su SPRANGA UNIVERSALE).

Confezione:

scatola individuale.

A richiesta:

versioni nichelate (aggiungere .9 alla fine del codice articolo).

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

DATI TECNICI

E = lato esterno

I = lato interno

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON APERTURA DI EMERGENZA DI LUNGHEZZA SPECIALE ADATTI ALLE SPRANGHE UNIVERSALI

Art. N.	Lunghezza totale mm A	Posizione del nottolino mm E-I	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4703.75.45	120	75 - 45	7	029	458	1
4703.85.45	130	85 - 45	7	029	490	1

