

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 04/03/2026
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE
ORT20016 - ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free. CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 TAGLIE 35-48				  
DESCRIZIONE		SPECIFICHE TECNICHE		
ARYA ESD è una scarpa antinfortunistica progettata per offrire leggerezza, comfort e ritorno di energia. La tomaia in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser e inserti in pelle scamosciata assicura traspirabilità e calzata dinamica. Puntale NanoFiber metal free, sottopiede antiforo ultra leggero e suola Super Critical Technology con battistrada HRO garantiscono protezione e benessere durante tutta la giornata lavorativa.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		PUNTALE		
		Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14	16,0
		Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14	17,0
		ANTIPERFORAZIONE N	≥1100	1321
		TOMAIO		
		Assorbimento Acqua dopo 60' %	≤30	N.A.
		Acqua trasmessa dopo 60' gr	≤0,2	N.A.
		Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥0,8	4,4
		Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥15	36,2
		SUOLA USURA		
		Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤150	79
		Resistenza alle flessioni mm	≤4	1.0
		Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥3	4.3
		Assorbimento di energia del tacco J	≥20	33
		SCIVOLAMENTO		
SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°	≥0,31	0.37		
SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°	≥0,32	0.43		
SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°	≥0,19	0.25		
SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°	≥0,22	0.29		