

Tubo flessibile d'aspirazione D 27/32x3,5m-AS/CTR

Dati tecnici	D 27/32x3,5m-AS/CTR
Ø	27 /32 mm
Lunghezza	3,5 m
Resistenza (DIN IEC 312)	<1 MΩ/m

Highlight prodotto

- ▶ Lavorare ininterrottamente senza blocchi del tubo flessibile per l'aspirazione. Con la superficie esterna estremamente robusta e liscia sopra al tubo flessibile ben protetto ed elastico. Per una maneggevolezza ottimale durante ogni applicazione dell'utensile.
- ▶ Migliore aspirazione, avanzamento più rapido del lavoro - la geometria conica del tubo flessibile per l'aspirazione riduce l'attrito al suo interno incrementandone il flusso d'aria e quindi la potenza di aspirazione.
- ▶ Il manicotto Cleantec con serraggio a baionetta integrato garantisce un fissaggio a prova di bomba all'elettro utensile. La fuoriuscita accidentale del tubo flessibile dall'utensile sarà solo un brutto ricordo - proprio come i dispendiosi lavori di pulizia che ne derivano.

Tubo flessibile d'aspirazione D 27/32x3,5m-AS/CTR

Accessori	Codice
	Raccordo girevole D32/27 DAG-AS/CTR 204919
	Manicotto D 27 DM-AS/CT 577162

- › Per un'aspirazione perfetta delle macchine Festool con attacco D27
- › Lavori di pulizia in combinazione con accessori di pulizia D 27