2.2.1.3 4 V-Zapfen (4V) – koppelbar oben



16

1900 – 2200	28	92	8	1020	STI ZOV	300	V22/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003461 ☐
	45	92	8	1020	STI ZOV	300	V22/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003462 ☐
	50	92	8	1020	STI ZOV	300	V22/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003463 ■
1915 – 2165	25	92	8	1020	ZOV	300	V18/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003442 ☐
	28	92	8	1020	ZOV	300	V18/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003443 ☐
	35	92	8	1020	ZOV	300	V18/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003444 ☐
	45	92	8	1020	ZOV	300	V18/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003445 ☐
	55	92	8	1020	ZOV	300	V18/25	H650	Roto Sil	5 Stück	2003446 ☐

Passender Stangenausschluss oben: Stangenausschluss 110 mit Hubumkehr → *ab Seite 195*

INFO
Bei Mehrfachverriegelungen (Merkmal Sonderausführung "STI") ist der Stangenausschluss nach unten integriert.

INFO
Detaillierte Maßzeichnung der Mehrfachverriegelung mit Hilfe des Verriegelungsrasters auswählen → *ab Seite 318*.

Anschlussteile

2200 – 3000	200	F16	–	–	–	–	Roto Sil	10 Stück	633956 ☐
			–	–	1	V	Roto Sil	10 Stück	637588 ■
		F20	–	–	–	–	Roto Sil	10 Stück	633957 ☐
			–	–	1	V	Roto Sil	10 Stück	637589 ☐
	400	F16	–	–	–	–	Roto Sil	10 Stück	633934 ☐
			–	–	1	V	Roto Sil	10 Stück	637587 ■
		F20	–	–	–	–	Roto Sil	10 Stück	633955 ☐
			–	–	1	V	Roto Sil	10 Stück	637590 ☐

INFO
FFH maximal 3000 mm: zwei Anschlussteile der Längen 200 mm bzw. 400 mm können gekoppelt werden.