

Akura 44 | Doppio cilindro a profilo europeo modulare



Informazioni tecniche

Lunghezze cilindri	27/27, 27/30, 27/35, 30/27, 30/30, ... mm A partire da 30 mm ad intervalli di 5 mm
Superfici	NI - Nichel MS - Ottone CP - Cromato lucidato CPV - Cromato interamente lucido CR - Cromo ML - Ottone laccato MP - Ottone lucidato MPV - Ottone interamente lucidato NP - Nichel lucidato NPV - Nichel interamente lucidato PB - Marrone patinato PS - Nero patinato
Caratteristiche opzioni di sicurezza	AS-A - Anti-Snap esterno BSZ - Cilindro con chiusura sui due lati FZG - Funzione a rotazione libera per serrature ad ingranaggi MAG - Protezione contro la duplicazione magnetica non autorizzata VDS - Certificato secondo VdS
Opzioni per situazione tecnica di installazione	BIF - Doppio nottolino Biffar® BL-[...] - Cilindro cieco FL1 - Funzione rotazione libera LW[...] - Nottolino libero NS-[...] - Maggiore resistenza all'usura SEW - Protezione dall'acqua marina SW-[...] - Protezione antipolvere e intemperie Z[...] - Ruota dentata
Caratteristiche di utilizzo delle opzioni	BIF - Doppio nottolino Biffar® BL-[...] - Cilindro cieco BSZ - Cilindro con chiusura sui due lati FL1 - Funzione rotazione libera FZG - Funzione a rotazione libera per serrature ad ingranaggi LW[...] - Nottolino libero NS-[...] - Maggiore resistenza all'usura PAR - Cilindro del partner SEW - Protezione dall'acqua marina TXT - Testo personalizzato cliente VAR - Funzione VARIO Z[...] - Ruota dentata
Funzionalità	Chiudibile con chiave su entrambi i lati Chiave reversibile
Utilizzo	porte comunicanti porte d'ingresso di abitazioni porte d'ingresso appartamenti porte con telaio tubolare porte di sicurezza
Sicurezza	Livelli di posizioni di chiusura: 3 Posizioni di chiusura attivi: 6 Posizioni di chiusura passivi: 10 Protezione antiperforazione Protezione antiestrazione Protezione antipicking Card di sicurezza
Normative	EN 1303:2015 160B0C6B ÖNORM B5351: WZ6-B ČSN EN 1627, Classe di sicurezza 4 BSI* Resistenza al fuoco 90 minuti
Montaggio	Serrature ad infilare secondo DIN, ÖNORM Serrature ad applicare per profilo europeo Composizione modulare Larghezza nottolino 9,3 mm
Componenti inclusi	Cilindro di chiusura Vite di fissaggio M5
Codice prodotto	M.A44.PZ.DZ-M.[Lunghezza cilindro].[Superficie].[Opzioni]

Disegno dimensionale

