



QUOTA X
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

### C1 SUPER

Soluzione che valorizza al meglio le performance termiche del nodo finestra.

Da 40 anni di esperienza in fatto di controtelai, NASCE in De Faveri il nuovo profilo " C1 SUPER "Progettato per eliminare i ponti termici del nodo finestra, offre le migliori caratteristiche termiche che il mercato attento richiede.

Profilo creato per utilizzare un sistema di posa innovativo:

l'applicazione di una rete anti-fessurazione, una cava non a vista per la sigillatura, un profilo per l'applicazione della benda da esterni ed una superficie in grado di accogliere la guarnizione auto-espandente, offrono quell'insieme che dà qualità alla posa.

La parte interna del controtelaio, in espanso DF oppure legno, viene realizzata in base alle dimensioni dell'infisso con o senza zanzariera, offrendo uno spazio utile per l'applicazione della benda da interni barriera vapore. Concepito per essere versatile e facile da lavorare può essere fornito a misura oppure in barre per ottimizzare l'utilizzo ed evitare gli sprechi. Opportune giunzioni danno la possibilità di recuperare la totalità del profilo. Squadrette a 90° applicate negli angoli danno garanzia di unione e robustezza al telaio.

De Faveri è in grado di fornire anche il taglio termico per il davanzale realizzato con materiale riciclato, espanso ad alta densità, in alternativa l'isolamento totale del 4° lato (vedi scheda 4° lato).

- 1) PROFILO A TAGLIO TERMICO
- 2) PROFILO IN LEGNO O ESPANSO DF
- 3) RETE PER INTONACO
- 4) CAVA PER SIGILLATURA NON A VISTA
- 5) SPAZIO PER GUARNIZIONE AUTOESPANDENTE
- 6) PROFILO PER APPLICAZIONE BENDA DA ESTERNO
- 7) SPAZIO PER APPLICAZIONE BENDA BARRIERA VAPORE