

Gli specialisti per i lavori di pulizia.

L'unità mobile di aspirazione dalla grande praticità.

Ideale per tenere in perfetta pulizia cantieri, officine e uffici: con un volume del contenitore da 15 l, la CLEANTEC CT 15 aspira polvere, sporco e acqua. Grazie alla sua forma costruttiva, il volume del contenitore può essere utilizzato quasi completamente – per lavorare a lungo senza dover cambiare il sacco filtro.



Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CT 15

Accessori di pulizia compresi in dotazione.
Aspiratore con contenitore da 15 l.

Dati tecnici	CT 15
Potenza (W)	350 - 1.200
Portata max. (l/min)	3.700
Depressione massima (Pa)	24.000
Superficie filtrante (cm²)	3.369
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	5,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	15/12,5
Misure (L x P x H) (mm)	470 x 320 x 430
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.200
Peso (kg)	11,2

Dotazione	Prezzo €* IVA esclusa	Cod. prodotto
Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m, sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT, ugello per fughe D 36 FD-150, ugello per imbottiture D 36 SP		
CT 15 E		574827
CT 15 E-Set Tubo curvo D 36 HR-K AS, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello per pavimenti 4 pz. D 36 BD270		575988



Accessori per pulizia già compresi

Gli ugelli per fughe e imbottiture possono essere riposti nell'unità mobile d'aspirazione.



Comando touch

Pannello di comando touch intuitivo al posto delle manopole: utilizzo semplicissimo anche con i guanti e se sporco.

Avvertenza: Il tubo flessibile per l'aspirazione in dotazione con il CT 15 non è antistatico.

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.

IVA esclusa. | IVA inclusa.

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.festool.it