



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) – Italia  
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294  
Web: www.eurocel.it

## SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

# EUROCEL 721 PPDA

### DESCRIZIONE

Nastro biadesivo.

### DATI TECNICI

Supporto	Film di PP non orientato da 0,050 mm
Adesivo	Gomma sintetica e resine, bianco
Liner	Carta bisiliconata; marrone

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale (senza Liner)	mm	0,115	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	Int: 25 – Est: 20	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	50	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	600	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

### APPLICAZIONI

Nastro biadesivo in film plastico adatto al fissaggio di moquettes e tappeti, particolarmente indicato anche per la realizzazione di campionari, incollaggio di materiali in genere ed anche feltrini.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo gomma sintetica e resine	✓ Alta appicciosità ed adesività per entrambi i lati	✓ Performante su differenti materiali e superfici
Supporto in PP non orientato	✓ Alto allungamento ✓ Lacerabile a mano	✓ Elevata conformabilità ✓ Facile da usare

### CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

DS010IT\_REV03\_721PPDA

Società Italiana Cellophane Adesivo  
P.I. e C.F. IT 00220060123  
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175  
Reg. Imprese Varese n. 00220060123  
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.