



KIT TAPPARELLA OCTOROLL

KIT per automatizzare una tapparella conveniente e facile da installare.



INCLUDE:

- motore tubolare con finecorsa meccanico
- adattatori per rullo ottagonale Ø 60 premontati
- staffa perno quadro premontata
- staffa di supporto
- manuale d'uso e installazione
- chiave di regolazione del finecorsa

Coppie disponibili: 15 - 30 - 50 Nm

5 Anni
di garanzia



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo: H05 VVF 4 x 0,75 L. 1,50 m - Bianco
- Grado di protezione: IP44
- Certificazioni: CE
- Manufactured Extra UE



CODICE	DESCRIZIONE	COPPIA	VELOCITÀ	GIRI FC	ASSORBIMENTO	LUNGHEZZA	PESO MOTORE
2371327	OCTOROLL 15-16	15 Nm	16 Rpm	30	150 W	580 mm	2.16 Kg
2371328	OCTOROLL 30-16	30 Nm	16 Rpm	30	240 W	610 mm	2.54 Kg
2371329	OCTOROLL 50-12	50 Nm	12 Rpm	30	270 W	610 mm	2.58 Kg

15 Nm

30 Nm

50 Nm

PESO TAPPARELLA

max 30 Kg

max 55 Kg

max 90 Kg

PLASTICA

max 5 m²

max 11 m²

max 18 m²

ALLUMINIO

max 7 m²

max 13,75 m²

max 22,5 m²

ACCIAIO COIBENTATO

max 2,8 m²

max 6,1 m²

max 10 m²

