



☐ Osservare le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso per DL90

- Ulteriori Disegni di montaggio DL90
- DL90N con leva manuale 40444-0-001
 - Montaggio leva oscillante 40444-0-002
 - Blocco aggiuntivo DL90N 40444-0-005
 - DL90N con leva e rinvio flessibile per finestre trapezoidali 40444-0-006

- ### Sequenza operazioni di montaggio
1. Posizionare la forcina DL90N
 2. Mont. su finestra supporto cavo superiore 2 e guida cavo 3. Da H1=350mm montare la guida cavo 9
 3. Da e=290mm montare la guida cavo 3 sulla spalletta.
 4. Inserire l'asta superiore nell'elemento angolare
 5. Inserire a scatto il cavo 1 nel supporto 2 guida cavo 3.
 6. Inserire l'asta compl. nel blocchetto del cavo flessibile e serrare il perno filettato con 5Nm.
 7. Con fissaggio a parete sono da usare i tasselli 6 e 7
 8. Disporre il cavo in modo che appoggi sulla superficie esterna della spalletta. Raggio di curvatura (100mm)
 9. Montare guida cavo 3 (Quota 200) e supporto inferiore 2. Fare scorrere il blocchetto 5 attraverso l'estremità inferiore del cavo fino al supporto inferiore 2 e bloccare il perno filettato. Collegare l'asta per la leva per mezzo del giunto 4 con l'asta del cavo flessibile.
 10. Inserire l'asta nella leva aperta. Inserire a scatto il cavo flessibile a scatto nel supporto 2 e nella guida 3.
 11. Serrare tutti i grani con una chiave (Nr.3) a 5Nm.
 12. Ingrassare tutte le parti snodate e scorrevoli!
 13. Inserire a scatto la copertina.

| Pos. | Numero | Descrizione | Ident-Nr. per la versione |
|------|--------|--|----------------------------|
| 1 | 1 | Lungh. cavo = 700 | elettro-08481 bianco-22718 |
| 1 | 1 | Lungh. cavo = 1000 | 08483 22720 |
| | | Accessori per cavo flessibile | 30797 30798 |
| | | Contenuto: | |
| | | 2 Supporto | |
| | | 3 Guida cavo | |
| | | 4 Giunto asta | |
| | | 5 Blocchetto | |
| | | 6 Piastra per guida asta | |
| | | 7 Piastra per leva | |
| | | 8 Vite testa svas. M5x8, DIN 963 per il fissaggio di supporto, guida cavo e leva manuale sulle relative piastre. | |
| | | Aste e profili di copertura | |
| | | Profilo copertura, L=2m *) | 30401 30402 30405 |
| | | Profilo copertura, L=3m *) | 30396 30397 30400 |
| | | Profilo copertura, L=6m *) | 27558 27559 27561 |
| | | Asta ø8 zincato, L=2m | 16555 |
| | | Asta ø8 zincato, L=3m | 16591 |
| | | Asta ø8 zincato, L=6m | 16592 |
| | | Accessori devono essere ordinate a parte | |
| | | 6 Piastra per guida asta | siehe 08516 08512 |
| | | 9 Guida asta | 10878 |
| | | 10 Vite testa svas. M5x6, DIN 963 | 19016 |

Aste e profili di copertura

Lunghezza aste per elemento angolare = H1-162mm per leva manuale = H3-152mm

Lunghezza dei profili Da angolare a guida cavo ③ L = H1+54mm *) Da leva a guida cavo ③ L = H2-360mm *) con profili spizzati vale L=H1+70mm

Campo d'applicazione

- Solo per DL90N - vedi Dis. di montaggio DL90N
- Largh. anta totale = 380mm - 1200mm
- Peso vetro max. 30kg/mq
- Peso anta max. 60kg
- Ingombro spigolo superiore spalletta ad asse asta trasversale min. 440mm
- ingombro laterale = min. 19mm
- e = Profondità contro-telaio per lunghezza cavo 700 : e = 0 - 350mm per lunghezza cavo 1000: e = 0 - 650mm
- e1 = sporgenza a spalletta = 0 - 40mm
- H1 = spigolo inferiore supporto superiore asse asta trasversale = min. 280mm
- H2 = spigolo superiore spalletta spigolo inf. piastra base leva = H4 + min. 435mm
- H3 = spigolo superiore supporto a leva = min. 275mm
- H4 = Spigolo superiore supporto a spigolo superiore spalletta = min. 260mm

Elementi di fissaggio

non vengono forniti

| Tipo fin. | Viti di fissaggio | ø Foro |
|-----------|---|--------|
| Legno | Vite da legno testa svas. 4x35 DIN97 od. 7997 | 2,5mm |
| Alluminio | Autofil. testa svas. 4,2xL DIN7972 o. 7982 Viti devono passare spessore di almeno 1,8mm | 3,5mm |
| Plastica | Autofil. testa svas. 4,2xL DIN7972 o. 7982 Viti devono passare spessore di almeno 2mm | 3,5mm |

*) Profilo di copertura spizzato su entrambi i lati

| Sostituisce | Descrizione | Codice Materiale |
|-------------------------|--|------------------|
| | Trasm. superamento spalletta f. DL90N con leva | 30768 |
| 03 98/07/15 tbn14 * | Elab. 98/07/15 tbn14 | 30768 |
| 02 96/08/23 tbn16 40906 | Approv. 99/02/25 tbn18 | 30768 |
| 01 96/07/22 tbn13 40821 | Scala | 30768 |
| Vers. Data None Con.Nr. | nr. tecnico super. Foglio / di 1 / 1 | 40444-9-0963 |