

SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI



Rosette di sicurezza rotonde - Per serrature da infilare con fori DIN

Le rosette di sicurezza Viro (serie 808), applicate ad una serratura da infilare dotata di fori DIN, rappresentano la soluzione ideale per proteggere efficacemente contro lo strappo ed il trapano qualsiasi tipo di cilindro profilato.

CARATTERISTICHE

Rosetta:

in acciaio massiccio carbonitrurato, cromato o ottonato. Regolabilità di 5 mm per adattarsi alla sporgenza del cilindro.

Piastrina rotante:

contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Piastrina con apertura adatta praticamente a qualsiasi tipo di profilo e forma di chiave.

Mostrina cilindro interna:

rotonda con funzione estetica, a copertura delle viti, con la stessa finitura della rosetta.

Applicazione:

sulle serrature da infilare, attraverso una piastra interna di contrasto in acciaio zincato.

Viti di fissaggio:

in acciaio, a passo metrico, per porte di spessore max. 80 mm.

Compatibili:


con tutte le serrature da infilare serie: 7435-7438 a due mandate.

Confezione:

scatola individuale.

DATI TECNICI

VISUALIZZA APPLICAZIONI



ROSETTE DI SICUREZZA ROTONDE

Art. N.	Finitura	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
808.000	Cromato	295	1
808.046	Ottonato	295	1