

Dettaglio prodotto

CLIP top cern. stand. 110°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cod. articolo | 71T3650 |
| Codice Blum | 09000963 |
| Colore/superficie | Nichelato |
| Quantità imballaggi | 50 / 250 |
| Peso per 10.000 Pezzi in kg | 746,72 |
| Codice EAN | 9002617774436 |
| Codice UPC | |

Attributi tecnici

| Attributo | Valore |
|---|--|
| utilizzo | cern. stand. |
| Piegatura a gomito | Battuta mediana |
| Angolo di apertura | 110 |
| Meccanismo di chiusura | con molla |
| Tipi di placchetta di copertura | 94M3603 |
| Tipi di placchetta di copertura | 70.1663 |
| Tipi di placchetta di copertura | 70T3504 - placchetta di copertura per fondello |
| materiale fondello | D'acciaio |
| superficie fondello | Nichelato |
| fissaggio fondello | Da avvitare |
| Larghezza flangia | 57 |
| lunghezza del fondello | 22 |
| Altezza flangia | 3.2 |
| diametro foratura fondello | 35 |
| distanza tra le forature | 45 |
| posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello | 9.5 |
| profondita foro fondello | 13 |
| minima distanza fondello | 3 |
| massima distanza fondello | 7 |
| materiale braccio | Acciaio |
| finitura braccio | Nichelato |
| misura di collisione (altezza del braccio) | 31 |
| misura fissa/Ex fabbrica | 1.5 |
| Tipo di regolazione laterale | con vite |
| Regolazione laterale | +/- 2 mm |
| Tipo di regolazione della profondità | comodo, con vite senza fine filettata |
| Regolazione della profondità | + 3/- 2 mm |
| Fessura anta | 1.5 |
| Composizione dell'articolo | 1 pezzi |
| imballaggio | imballaggio ferramenta |