

Levigatrice orbitale rotativa

RO 150 FEQ-Plus

Codice: 576017

31.07.2025



Massima versatilità per risultati eccellenti.

Vantaggi e benefici

- › Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatura - quindi minor investimenti - e grande risparmio di tempo
- › E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo
- › Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale
- › Levigatura a filo bordo grazie al Protector
- › Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali
- › Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX

Principali applicazioni

- › Asportazione di vecchi strati di colori e vernici
- › Lavorazione di legno
- › Lavori di ristrutturazione, come levigatura di gradini
- › Levigatura e lucidatura di materiali minerali
- › Prelevigatura e sgrossatura di stucchi
- › Lucidatura senza ologrammi

Garanzia all-inclusive*

- › 36 mesi riparazioni tutto incluso - incluse parti soggette ad usura
- › 36 mesi di protezione antifurto
- › Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni

Dotazione

platorello FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W); Protector; Cavo di rete plug it (4 m); Granat Mix Pack D150; Systainer SYS3 M 237


Dati tecnici

Potenza	720	W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico	320 - 660	min ⁻¹
Nr. giri mov. eccentrico	3300 - 6800	min ⁻¹
Corsa di levigatura	5	mm
Platorello FastFix Ø	150	mm
Ø attacco aspirazione polvere	27	mm
Lunghezza cavo elettrico	4	m
Peso del prodotto senza accessori	2,7	kg
Peso di trasporto con accessori	5,3	kg
Tipo di azionamento	Rete	

Informazioni più dettagliate su rumore e vibrazioni

Finitura: Valore medio di oscillazione totale ah	5	m/s ²
Finitura: Serie di normative EN	62841-2-4	
Finitura: Incertezza (rumore) K	3	dB
Finitura: Incertezza (vibrazione) K	2	m/s ²
Finitura: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	96	dB(A)
Finitura: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	85	dB(A)
Sgrossatura: Valore medio di oscillazione totale ah	5	m/s ²
Sgrossatura: Incertezza (rumore) K	3	dB
Sgrossatura: Serie di normative EN	62841-2-4	
Sgrossatura: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	85	dB(A)
Sgrossatura: Incertezza (vibrazione) K	2	m/s ²
Sgrossatura: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	96	dB(A)
Lucidare: Valore medio di oscillazione totale ah	6,5	m/s ²
Lucidare: Serie di normative EN	62841-2-4	
Lucidare: Incertezza (rumore) K	3	dB
Lucidare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	96	dB(A)
Lucidare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	85	dB(A)
Lucidare: Incertezza (vibrazione) K	2	m/s ²

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Impugnatura supplementare	ZG-RAS/RO	487865	4014549783801
 Protector	FESTOOL 150FX	493913	4014549067369
 Impugnatura	BG-RO 150	495188	4014549090718
 Platello di lucidatura	PT-STF-D150 FX	496151	4014549120699
 Pad protettivo	PP-STF D150/2	203343	4014549306178

Materiale di consumo

Prodotto	Tipo	Codice	EAN
 Abrasivi	D150 P40 GR/10	575154	4014549297247
 Platello	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	202461	4014549284650
 Platello	ST-STF D150/MJ2-FX-SW	202462	4014549284667

Materiali che vi interessano

	Prodotto	Tipo	Codice	EAN
	Aspiratore mobile d'aspirazione	STAS 26 B150/MJ2-FX-H-HT	576259	4014549283873
	Aspiratore mobile d'aspirazione	DT502661GR/10	575955	4014549237254
	Unità mobile d'aspirazione	CTM 26 EI-FLR	578159	4014549440087
	Levigatrice orbitale rotativa	RO 90 DX FEQ-Plus	576259	4014549353899



*** La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 100 giorni dall'acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio Il vostro extra alle performance.**
 In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo festool.it/servizio

Rivenditore specializzato Festool