


3M™ CG-ZS Clean & Strip (Blu)



Specifiche tecniche

| | |
|------------|--|
| Minerale | Carburo di silicio – Tipo S |
| Grane | XCRS |
| Dimensioni | 75 x 13 x 6 mm 100 x 13 x 6 mm 100 x 25 x 6 mm 150 x 13 x 8 mm 150 x 25 x 8 mm |

Formati Disponibili



Formati Disponibili



PN : 2512Z

Applicazioni

Lavorazione su metalli corrosivi, verniciati o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale per operazioni di manutenzione industriale

Raccomandazioni

| Diametro | Velocità massima | Velocità di lavoro |
|----------|------------------|--------------------|
| 75 | 10000 | 4000-7500 |
| 100 | 8000 | 3500-5000 |
| 150 | 4000 | 2400-3200 |

3M™ CG-ZS Clean & Strip (Blu)

Caratteristiche

Minerale al carburo di silicio per un'elevata taglienza

Gambo integrato

Costruzione tridimensionale di fibra Scotch-brite

Formulazione unica antiossidante

Distribuzione del minerale uniforme attraverso la struttura del prodotto

Vantaggi

Maggiore aggressività, taglio elevato ed efficace

Pronto all'uso, senza utilizzo di ulteriori accessori

Struttura aperta non permette di intasare il disco

Eliminazione di possibili inneschi di ossidazione

Uniformità di finitura per tutta la durata del prodotto

Benefici

Pulizia veloce ed efficace


Cambio facile e veloce del prodotto

Rimozione di strati di protettivi e sigillanti o contaminanti intasanti o gommosi

Assenza di elementi metallici

Finitura costante

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pogliano Milanese
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CG-ZS

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.