



MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max Top 4 Ah AS

Utensile ad oscillazione a batteria

Il nostro miglior utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con 60 accessori. Per tagliare legno, metallo e plastica e rimuovere piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle.

Numero d'ordine: 7 129 36 61 00 0

Dettagli

- + Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- + Attacco portautensile StarlockMax: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 100%.
- + QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- + Grazie all'attacco portautensile StarlockMax avete accesso a circa 180 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e Starlock Plus e StarlockMax.
- + Motore FEIN PowerDrive da 18 V: motore brushless particolarmente potente e quasi privo d'usura con rendimento elevato così come capacità di carico elevata e lunga durata.
- + Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- + Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- + Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità.
- + Electronic Cell Protection (ECP): L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + La tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e quindi un funzionamento più lungo.
- + Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
- + Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.
- + Disinserizione della protezione elettronica – protezione per l'utilizzatore, ad esempio blocco della lama.

Consegna

- | | |
|---|---|
| + 2 lame da taglio E-Cut standard curve (35 mm) | + 2 lame da taglio E-Cut standard curve (65 mm) |
| + 1 lama da taglio di precisione E-Cut (35 mm) | + 1 lama da taglio di precisione E-Cut (65 mm) |
| + 1 lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm) | + 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm) |
| + 1 lama da taglio E-Cut Long Life (32 mm) | + 1 lama da taglio E-Cut Long Life (42 mm) |
| + 1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm) | + 1 lama da taglio segmentata (Ø 85 mm) |
| + 1 lama da taglio segmentata HM | + 1 raspa HM (triangolare) |
| + 1 spatola | + 1 coltello a fungo 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multicoltello | + 1 platorello forato |

- + 10 fogli abrasivi per tipo, forati (grana: 60, 80, 120, 180)
- + 1 cuffia di aspirazione
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
- + 2 batterie agli ioni di litio (18 V / 4 Ah)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Attrezzatura

- + Collare di fissaggio

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Capacità di carica della batteria	4 Ah
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Oscillazioni	10 000 - 19 500 1/min
Portautensile	StarlockMax
Cambio accessori	QuickIN
Ampiezza	2 x 2,0°
Peso senza batteria	1,10 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	80,4 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	88,4 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	92,5 dB 3 dB

Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

