

Levigatrice orbitale ETS 150/3 EQ



Dati tecnici	ETS150/3 EQ
Potenza	310 W
Nr. giri mov. eccentrico	4000 - 10000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	3 mm
Platello di levigatura intercambiabile Ø	150 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4 m
Peso del prodotto senza accessori	2,2 kg
Peso di trasporto con accessori	2,7 kg
Tipo di azionamento	Rete

Highlight prodotto

- › Compatta e costruita direttamente in mano. Per un contatto diretto nel levigare bordi, listelli e mascherine.
- › Con soli 1,8 kg e struttura compatta, un esempio di ergonomia.
- › Platorelli specifici in diversi gradi di durezza e un sistema di abrasivi, pensato nello specifico per utensili, platorelli e aspirazione.



Garanzia all-inclusive

Un servizio con una marcia in più.

In caso di registrazione entro 100 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni.

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo [festool.it/servizio](https://www.festool.it/servizio)

Levigatrice orbitale ETS 150/3 EQ

Accessori		Codice	Materiale di consumo		Codice
	Systainer³ con abrasivi D150 GR NET SYS	578718		Abrasivi D150 P220 GR/10	578137
	Systainer³ con abrasivi D150 GR SYS	578192		Abrasivi D150 GR-Set	578166
	Abrasivi D150 GR-SP P	578132		Abrasivi D150 GR-Set P	578131
	Interfaccia IP-STF D150/ MJ2-5/2	203348		Platello ST-STF D150/ MJ2-M8-W-HT	202458
	Interfaccia IP-STF D150/ MJ2-15/1	203351		Platello ST-STF D150/ MJ2-M8-SW	202459

- › Microfinitura su vernici, legno e plastiche
- › Prelevigatura per la lucidatura
- › Finiture di materiali minerali

